

防扭钢丝绳26mm编织钢丝绳无捻钢丝绳图片型号

产品名称	防扭钢丝绳26mm编织钢丝绳无捻钢丝绳图片型号
公司名称	霸州市城区亚源电力工具厂
价格	4.00/11
规格参数	型号:齐全 重量:0.5KG 体积:1000*400*600
公司地址	河北省廊坊市霸州市北燕家务南头村
联系电话	0316-7860824 18133865137

产品详情

霸州市城区亚源电力工具有限公司 专业制造防扭钢丝绳

防扭钢丝绳是用优质镀锌钢丝绳 1*19W，1*25FI 编织而成。

防扭钢丝绳特点和作用如下：

- 1、在自由状态下承受张力时，钢丝的旋转角度等于0，合成转矩等于0。
- 2、绳索柔软性好，解除张力后不打结，不缠绕，不破股，不出金钩。

防扭钢丝绳主要用途：

- 1，用于电力线路牵引，引力展放导线，亦可作为放线的牵引绳。但牵引磨芯直径应不小于15倍绳索直径。

2, 在拉力允许的情况下也可代替普通钢丝绳作起吊索。

质量要求：

- 1、 绳索在制造长度内按用户要求长度 $\pm 2\%$ 交货验收。
- 2、 绳索内每股不允许有任何形式的接头。
- 3、 绳索两端插套长度不少于5个节距长度，也可按用户的要求。
- 4、 绳索外观应无跳股，无错股，乱股，松股，伤股等现象。
- 5、 绳索横截面位正方形或六角形，其邻角为相反旋向的股绳，对角为相同旋向的股绳。
- 6、 绳索破断拉力是依据股绳的抗拉强度计算的，用户的选用时应考虑安全系数 安全系数为3，不能将绳索破断拉力作为实用拉力。