

怎样去选择游泳池水处理设备-泳池水处理设备方案与安装

产品名称	怎样去选择游泳池水处理设备-泳池水处理设备方案与安装
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

怎样去选择游泳池水处理设备-泳池水处理设备方案与安装

砂缸不锈钢

- 1.过滤精度高，出水质量好，出水浊度 < 20um.
- 2.过滤流速高，滤速可达10 ~ 50m³ / h / m².
- 3.多向阀操作方便简单，设有透明排污管以便观察冲洗水的清澈程度。
- 4.配有气压计，手动通气阀及排水阀。
- 5.螺栓，螺帽及各种紧固件均采用不锈钢材质。
- 6.清洗快，滤料不流失，操作维护简便，缸体十年不坏。

应用范围：

- 1.大型泳池，水上乐园，按摩池及水景工程的净化过滤。

2.工业污水，生活污水的净化处理

3.饮用水预处理。

4.农业灌溉水处理。

5.海水，淡水养殖水处理。

6.酒店，水产市场的高密度暂养。

7.海洋馆，水生生物实验室的维生系统。

8.水产品加工厂废水排放前的污水治理。

9.工厂化循环水养殖系统处理

产品特点：

1.缸体采用不锈钢SUS304或SUS316L材质制造。

2.不锈钢材质性能稳定，不会对水体产生二次污染。

3.缸体坚固、耐磨损、耐腐蚀、不易变形。

4.耐高温、耐高压、易安装、维护保养方便、使用寿命长。

5.耐候性强，适应不同安装环境和不同水质。

6.表面光滑，清洁维护简单。

生产工艺：

不锈钢侧出式过滤砂缸生产工艺：

特点：不锈钢304#或316L材质

夹式砂缸头、适合任意位置安装

八爪过滤器、、安全

德国一体式自动设备全自动焊接、打磨、抛光，品质、滴水不漏

有效使用期长达50年以上

适合任意气候及环境

耐高温高压及腐蚀环境

型号缸直径mm高度mm接口尺寸mm过滤面积m²设计流量m³/h石英砂重量kg

压力表安装（带侧置式多向阀）压力表安装（带顶置式多向阀）

装砂为了达到的工作效率，砂缸内部应填16/32英寸筛孔大小的砂。根据铭牌上所描述应当填的砂子的数量，请遵照如下过程：

1砂缸安装就位且管道已连接好后灌砂。

2开启盖子和接头

3装满一半砂缸的水

4将砂子倒入

5清洁盖子接口

6盖上盖子

工作原理：

池水从泳池底部（1）或表面池水通过撇沫器（2）分从不同的管道阀门（3）通过水泵（4）到达砂缸（5）通过过滤器后，水通过回水管道（6）回到泳池中，回水管道安装在泳池底排和撇沫器的另一端。