

# 硅胶粘不锈钢胶水，粘光面五金专用胶水

产品名称	硅胶粘不锈钢胶水，粘光面五金专用胶水
公司名称	深圳市尚好佳胶黏剂有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:尚好佳 型号:803 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村元山东十六巷六号
联系电话	0755-29728457 15989574650

## 产品详情

硅胶粘不锈钢胶水，粘光面五金专用胶水

### 一．产品介绍：

尚好佳J-803是一种单组分、室温固化的低白化金属瞬间胶水，适用于硅橡胶与五金(如不锈钢，磁铁，铜，锌合金，镀镍金属等)的自粘或互粘，特别针对硅胶粘不锈钢五金，塑料ABS，PC，PVC跟五金，不锈钢，铁，磁铁，尼龙等材质相粘具有具有操作方便，优良的粘接强度。针对硅胶，PP,PE等难粘材质，TPU，TPR，TPV，TPE热塑性弹性体跟金属的粘结配合本司SP-1，SP-2系列处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。

### 二．特性

型号	外观	规格	粘度 ( cps )	接着速度	填补间隙 ( mm )	剪切强度 ( kgf/cm <sup>2</sup> )	比重	适用温度	完全固化时间
803/801	透明液体	甲基	100-120	中	0.157	220	1.08	-60 ° C ~ 0 ° C	824小时

### 三．使用方法：

- 1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。
- 2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在

待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四．存 放： 储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五．包 装: 净重20g/支，1000G/瓶，

硅胶粘不锈钢胶水，粘光面五金专用胶水