

承接苏浙皖防滑耐磨弹性丙烯酸球场地坪工程施工

产品名称	承接苏浙皖防滑耐磨弹性丙烯酸球场地坪工程施工
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	49.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

产品详情

功能特点多彩，色彩鲜艳；水性原料，无毒，100%绿色环保产品；易施工，对气候环境的适应性强；耐候性高，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；极佳的耐磨性，防滑性，不易起粉；附着力强，剥离强度高，不易分层、透气性高、不易起泡；日常维护保养便利、费用低。

基础准备球场的非常关键，决定球场面层的品质，建议采用沥青基础。而水泥基础有伸缩缝需用伸缩缝胶填补，伸缩缝的宽度需20mm左右为佳，但也不能保证没有细微裂缝。丙烯酸涂料面层不能消除基础的结构裂缝，但经过专业处理后，通常只发生细微的裂缝，不影响场地的正常使用。不论新建基础还是旧地翻新，地面的清洁都非常重要。地面应无尘、杂质、油脂、植物霉点等。用高压水冲洗，然后用橡胶刷清扫。基础地面应至少0.5%的排水坡度，并且应设有防水层。地面凹陷处应先补平，达到使用标准。试水：夏季全场洒水30分钟后，将地面积水处用粉笔做记号（不可使用油性笔）。补平采用专用地面修补材料。

水泥基础：丙烯酸水泥修补剂加工英砂、水泥、水。

沥青基础：乳化沥青强化填充剂加石英砂、水泥、水。

丙烯酸球场颜色 施工面层施工应采用专业工具，按标准化工艺施工。施工时气温应在15摄氏度以上；地面温度低于60摄氏度；温度高会增加涂料干燥时间；降雨时不可施工。丙烯酸涂料与水、砂

必须充分搅拌均匀。

注意事项水：混合涂料一定要用清洁水（生活自来水）。石英砂：不要使用含有粘土、泥土、铁化合物盐类等杂质的石英砂，使用干燥的石英砂。搅拌：涂料混合物都须使用搅拌机充分搅匀后才可施工。在施工过程中，还要周期性的进行搅拌，以保证混合料的性质不变。施工采用专业工具橡胶乱耙乱涂施工，要保持平行，每道之间的接触边缘要平整。当地面质量较差时，需要增加底涂层1层或多层。球场划线应使用丙烯酸球场划线漆（白色或黄色）。