

天津市工地洗轮机雾炮机降尘洗轮机 洗车机维修

产品名称	天津市工地洗轮机雾炮机降尘洗轮机 洗车机维修
公司名称	天津市东丽区莱利特机电设备商行
价格	5200.00/台
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113
联系电话	18810211156

产品详情

天津市工地洗轮机雾炮机降尘洗轮机 洗车机维修

陈经理 18810211156

服务目标：服务质量赢得用户满意天津滚轴式洗轮机

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

工程师负责现场设备的安装、调试、开通、检测。设备在调试成功后，供方应书面给用户测试结果，在征得用户同意后供方技术人员方可撤离现场。

服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造

成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本计价。

售后服务：工程车辆清洗解决方案专家,100%省心，100%放心服务承诺。

222222222222参数

(1)

工程车辆洗轮机，渣土车洗轮机，自动洗轮机

型号：SFXLJ-11

品牌：SF

电源：380V/12A/50HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：7.5KW

载重：100吨

尺寸：2250 × 3600 × 1000mm

冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行

(2)

<http://www.bcxlj.com> 渤创洗轮机官方网站点击进入

工地洗车机，建筑工地洗轮机

型号：SF-22

品牌：SF

电源：380V 50HZ/460V 60HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：15KW

载重：100吨

尺寸：3700 × 3600 × 1100mm

洗车速度：40-80辆/小时

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行