

加工定制各型号GB柔性填料 聚氯乙烯胶泥

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 加工定制各型号GB柔性填料 聚氯乙烯胶泥 |
| 公司名称 | 衡水申盛工程橡胶有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:衡水申盛 规格:齐全 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧 |
| 联系电话 | 0318-2278815 15031819990 |

产品详情

专业生产聚氯乙烯胶泥厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

聚氯乙烯胶泥

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料

分类：按适温性可分为耐温型和低温型

实物对比：

耐温型（高温达90度不流淌） 低温型（高温达50度不流淌）

产品特点：

聚氯乙烯胶泥（塑料胶泥），是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

应用范围：

适用于各种新旧混凝土屋面板、公路路面，墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，、防腐蚀的作用。

聚氯乙烯胶泥分类及特性：

嵌缝胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

专业生产GB柔性填料厂家找衡水中盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

GB柔性填料产品特点及性能

GB柔性填料是专门针对混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水而开发生产的新型的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的关键材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。

GB柔性填料特点：

GB柔性填料是以特种橡胶为原料，具有独特性、高粘性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

- 1、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。
- 2、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。
- 3、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。
- 4、GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。