

GZT系列棒条式放矿机直线振动筛-河南省恩邦机械

产品名称	GZT系列棒条式放矿机直线振动筛-河南省恩邦机械
公司名称	河南省恩邦机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	恩邦:恩邦 GZT103:GZT103 新乡:新乡
公司地址	新乡县翟坡镇工业区宏业大道258号
联系电话	0373-5766899 18837378081

产品详情

(一) GZT型棒条式振动放矿机特点：

GZT型棒条式振动放矿机共有五个规格。GZT型棒条式振动放矿机适用于破碎机前大块物料的均匀给料，特别适合于黑色或有色金属矿石、建筑石料粗碎前的给料用。GZT型棒条式振动放矿机由于在接近排料端的给料面布有分级作用缝隙可调的棒条，所以在进行给料同时能将物料中泥土及细碎粒级的物料分离出去，使其后面的破碎机更有效发挥功能；GZT型棒条式振动放矿机采用消化引进美国技术制造的振动器、框架式环槽铆钉联接结构，又采用锰钢制造的护板和棒条，结构坚固、强度高、耐冲击、耐磨损。

GZT型棒条式振动放矿机是一种新型放矿机，在生产过程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续给到受料装置中，在砂石生产线中，GZT型棒条式振动放矿机可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，GZT型棒条式振动放矿机广泛用于冶金、矿山、电力、建材、化工、机械等行业的破碎、筛分联合作业中。

GZT型棒条式振动放矿机采用新型振动电机驱动，用于粗破碎机前的均匀给料，同时由于棒条筛面的作用，又能除掉泥土等细小物料，达到预先筛分的功能，能够提高粗碎能力，GZT型棒条式振动放矿机使用新型振动电机或激振器激振，框架式环槽铆钉铆接，锰钢制造的护板和棒条，结构坚固，强度高，耐冲击，耐磨损，使用维护方便。

(四) GZT型棒条式振动放矿机技术参数表

型号	筛面面积m ²	给料粒度mm	处理量t/h	双振幅mm	振次r/m in	电动机 型号	功率	倾角
----	--------------------	--------	--------	-------	-------------	-----------	----	----

GZT0924	1.4	400	50-200	6-9	960	Y132M1-6	4.0	0-15
GZT1030	3.0	400	50-250	6-9	960	Y132M1-6	4.0	0-15
GZT1230	3.6	700	50-300	6-8	960	Y132M2-6	5.5	0-15
GZT1330	3.9	700	50-400	6-8	960	Y132M1-6	4.0	0-15
GZT1428	3.92	800	50-400	7-9	960	Y132M2-6	5.5	0-15
GZT1530	4.5	800	50-410	8-12	970	Y160L-6	11	0-15
GZT1836	6.48	800	50-430	8-11	1470	Y180L-4	22	0-15
GZT1842	7.56	800	50-450	8-11	1470	Y200L-4	30	0-15
GZT1848	8.64	800	50-480	8-11	1470	Y200L-4	30	0-15