

石家庄阀门一厂环球牌多层次金属硬密封手动蝶阀

产品名称	石家庄阀门一厂环球牌多层次金属硬密封手动蝶阀
公司名称	石家庄阀门一厂股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市石铜路69号
联系电话	18633917318

产品详情

我公司生产的多层次金属硬密封手动蝶阀，在武钢、鞍钢、武钢、太钢、马钢、首钢等钢铁企业得到了大量应用。其口径从DN150~DN4500。压力等级0.05Mpa、0.25Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa。泄漏等级可达到JB/T8527-1997<<金属密闭蝶阀>>B级。驱动方式有电动、液动、手动等方式。我公司生产的三次偏心蝶阀是二次偏心蝶阀的升级换代产品，与二偏相比，密封面为一斜锥体，即锥体中心相对二偏锥体中心而言有一个旋转偏角，即三次偏心。三偏是完全的金属硬密封蝶阀，开启时密封面瞬间脱离，几乎无摩擦，开启力矩小，密封可靠，有自动补偿功能。在各大钢厂使用效果很理想。

三次偏心金属硬密封蝶阀。300 ° C以下的，阀体阀板采用Q235-B,阀轴采用40Cr（表面镀铬）或2Cr13；用于高温（450 ° C）条件下的，阀体阀板采用16Mn,阀轴采用2Cr13;密封副

采用不锈钢或堆焊硬质合金，密封圈采用弹性不锈钢圈和不锈钢多层复合密封圈。所有密闭蝶阀阀轴为通轴，阀轴两端为滚动轴承支撑阀轴。且轴承箱与阀体分开。阀门的轴密封采用多重密封，设计时留有填料压盖足够的拆装、更换空间，方便检修及维护。

用于高炉煤气调压阀组或TRT系统的偏心蝶阀，由于对轴头密封要求较高，所以采用新型双重可更换式密封结构。密封结构分内外两层，可以带压更换密封元件。

针对目前冶炼工艺造成的氯离子腐蚀加剧的情况。我公司根据工况条件和防腐需要对阀门过流部分喷涂玻璃鳞片胶泥，或镍铬合金等防腐涂层。密封圈采用高级不锈钢254Smo等材质，有效提高了阀门整体的防腐性能。