

SDJ-3N振动监视保护仪 江阴盈誉

产品名称	SDJ-3N振动监视保护仪 江阴盈誉
公司名称	江阴盈誉科技有限公司
价格	100.00/1
规格参数	
公司地址	中国 江苏 江阴市 梅园大街452弄5号
联系电话	86-0510-86804671 18915223226

产品详情

SDJ-3N振动监视保护仪配接磁电式振动速度传感器可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

二、主要功能：

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

三、功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

振动烈度(振动强度)和振动幅度（振动位移）自由切换。

四、电气指标

传感器输入：LH100磁电式速度传感器

测量范围：0 ~ 500 μ m pk-pk

0 ~ 50.0mm/s rms

测量精度：线性误差 $\pm 1\%$ （满度值）

显示方式：数码管显示

频 响：1.0 - 300Hz

电流输出：4 ~ 20mA；驱动500 的负载

报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A

工作电源：220VAC $\pm 10\%$ 50Hz 功耗 10W

五、物理指标

整机尺寸：

盘装表：160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm

开孔尺寸：152（宽） \times 74（高）mm

挂壁表：宽190 \times 高290 \times 厚92（mm）；

安装尺寸：底170 \times 高272（mm）

六、环境指标

温 度：-10 到+80 ，相对湿度 90%

七、订货指南：

盘装表：AXX-BXX

挂壁表：G-AXX-BXX

量程选择AXX：

01-0 ~ 100 μ m pk-pk

02-0 ~ 200 μ m pk-pk

03-0 ~ 500 μ m pk-pk

04-0 ~ 10.0mm/s rms

05-0 ~ 20.0mm/s rms

06-0 ~ 50.0mm/s rms

电流输出BXX：01--4-20mA

02—0-10mA