

磁电式振动速度传感器VS-2 江阴盈誉

产品名称	磁电式振动速度传感器VS-2 江阴盈誉
公司名称	江阴盈誉科技有限公司
价格	150.00/1
规格参数	
公司地址	中国 江苏 江阴市 梅园大街452弄5号
联系电话	86-0510-86804671 18915223226

产品详情

一、简介：

VS-2振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用M10×1.5螺钉固定。

VS-2振动速度传感器配接HY-3V振动监视保护仪，可测量各种旋转机械的轴承绝对振动，可以早期发现各种旋转机械的故障，输出标准4-20mA电流信号，送给PLC、DCS和DEH系统等。

二、电气指标：

灵敏度：40mv/mm/s

频率响应：10到1000 Hz

自振频率：10Hz

可测振幅：2000 μ m(P—P)

最大加速度：10g

三、物理指标：

外形尺寸：35 × 80mm

重量：约350g

测量方向：垂直或水平

四、环境指标：

温度：-10 到+100 ，相对湿度 90%

五、订货指南：

VS-2-AXX—BXX—CXX

测量方向AXX：01—垂直

02—水平

03—垂直、水平两用

接头选项BXX：01—航空插头

02—直接引线

03—接线端子

电缆长度CXX：订货时以1 m递增，例如：010=1.0m默认2m