

河北昊天供应预装景观式变电站，欢迎选购

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 河北昊天供应预装景观式变电站，欢迎选购 |
| 公司名称 | 泊头市昊天电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市堤口张村 |
| 联系电话 | 0317-5660662 17736468937 |

产品详情

B(ZBW)系列预装景观式变电站

，是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，（又分欧式箱变，美式箱变）用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。

箱体结构 变电站结构呈“目”字形或“品”字形布置

产品壳体材料采用铝合金板、不锈钢板、复合板、玻璃纤维增强水泥板等

变电站底座为镀锌槽钢或水泥制作，耐腐蚀性强，具有足够的机械强度

箱体顶盖采用双层结构，具有良好的隔热、防辐射和通风效果 变电站各室用铁板隔开形成独立的小室，各室均设有照明设施变压器室顶部及侧部装有自动排风装置，来调节变压器室温度

箱变箱体颜色灵活，可与周围环境协调 高压室

高压室内放置本公司生产高压开关柜，其特点为结构紧凑，操作简单，任意组合

高压开关柜维护方便，安全可靠，具有“五防”操作功能 变压器室

变压器采用节能型S11-M、S11-MR全密封油浸式变压器，或者用SC10、SCB10干式变压器，由用户指定 变压器室顶部装有风机，当变压器室温度超过设定值，风机就会自动启动降低室内温度 低压室可根据用户要求，设计任意配置低压方案 正常使用环境条件 1、海拔不超过1000M。

2、周围空气温度不高于+45℃；不低于-25℃。 3、户外风速不超过35m/s。

4、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。

5、安装地点：还能装在没有火灾、爆炸危险，没有严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

免费咨询热线：400-617-2018

电话：13315782226

网址：

<http://www.htzqz.com>