

智能靶式流量开关

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 智能靶式流量开关 |
| 公司名称 | 陕西上太自动化仪表有限公司 |
| 价格 | 4800.00/台 |
| 规格参数 | 精度:1.0% 防护等级:IP65 供电方式:24VDC |
| 公司地址 | 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼 |
| 联系电话 | 029-84211211 13759878187 |

产品详情

STF
250VAC/3A?

??????????

STF

????????????

$$F=CdA\sqrt{V2/2}$$

$$F \text{ —— } \text{kg?}$$

$$Cd \text{ —— } \text{??????}$$

$$A \text{ —— } \text{(mm}^2\text{)}$$

ρ —— kg/m³?

v —— (m/s)

Q (t) F AD

V=KF AD

STF
关

ρ 10~2000

ρ -196 ~ 500

ρ

ρ 0.08m/s?

ρ

| | |
|--------|---|
| 产品名称 | 靶式流量计，靶式流量开关，智能型流量开关 |
| 适用介质 | 气体、液体、粘稠介质的流量计量与控制 |
| 管径(DN) | DN15 ~ DN600mm至更大 |
| 公称压力 | 0.6 ~ 4MPa (指连接法兰公称压力，非介质的工作压力) |
| 工况温度 | -200 ~ +300 (需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 | ± 1.0%FS |
| 量程范围 | 1 : 10 |
| 壳体材质 | 不锈钢； |
| 供电方式 | 内置3.6VDC锂电池(可用两年)；外供24VDC； |
| 输出信号 | 两路常开常闭的开关量输出；250VAC/3A |
| 防护等级 | IP65；IP67 |
| 防爆标志 | 本安型ExiallCT4；隔爆型ExdIICT4 |
| 表头显示 | 累积流量；瞬时流量；满量程百分比；工况压力；工况温度；故障自检 |
| 连接方式 | 管道法兰式(DN15-300mm)；插入式(DN100-6000mm至更大)。 |

