耐高温胶带、耐酸碱胶带 喷涂胶带

产品名称	耐高温胶带、耐酸碱胶带 喷涂胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	8.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

耐高温胶带、耐酸碱胶带 喷涂胶带 电路板精密贴合胶带 权富莱

LED胶带胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性，不残胶性和耐溶剂性能。通常规格：长度为33M，66M宽可订做。

品名:高温胶带（透明高温胶带，遮蔽胶带）

颜色：透明 黄色 蓝色，绿色 红色

总厚度：0.06mm 0.08MM,0.1MM

粘着力：8N/25mm

拉伸强度：135N/25MM

断裂伸长率：60%

耐电压：6KV

耐温：200℃

特点：主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件；确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合，使用后几乎能够无残胶剥离。

用途：用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需，密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护

高温接驳胶带,皮革离型纸接驳胶带,红色PET接驳胶带

耐高温拼接胶带 皮革行业专用接驳胶带

适用范围 皮革离型纸接驳用 长期耐温性 220（°C） 短期耐温性 300（°C） 颜色 红色和黄色 宽度 70（mm） 厚度 0.09（mm） 基材 PET

我公司根据市场发展的需要，新开发出这种耐高温接驳专用胶带，PET基材经表面特殊处理，背面涂布耐高温专用接驳胶粘剂。具有耐高温、粘性佳，抗溶剂性好，柔软服帖等特点。由于胶带的性价比特别高，所以迅速为国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家批量选用，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。这种胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能，分为三大类。 ZH-PFG1型专门用于在高温、高速运转情况下贴膜PU等皮革时用于粘合离型纸，胶带耐250度的高温，粘性强等特点，颜色有绿色、红色、透明等 ZH-PFG2型专门用于在高温情况下用于粘合离型纸，耐高温200度，颜色有绿色、红色等 ZH-PFG3型专门用于在高温情况下用于粘合防黏膜等硅离型面的拼接，耐高温200度，颜色有绿色、红色等，