

# 蓝牙热敏标签打印机 MSP-100II

产品名称	蓝牙热敏标签打印机 MSP-100II
公司名称	深圳市美松科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美松 MASUNG 型号:MSP-100II 产地:广东深圳
公司地址	中国广东深圳市宝安区龙华新区工业东路利金城工业园3栋3楼西
联系电话	86 0755 28895103 18028734070

## 产品详情

### 便携式蓝牙票据打印机|热敏打印机MSP-100II

58mm宽行点热敏打印机MSP-100II特点：

MSP-100II系列打印机采用LTP01-245-11机芯，结合本公司自主研发MSP-100II打印控制板的58MM 易装纸热敏打印模组。结构小巧，采用最新ARM方案和打印机机芯设计在同一个机构中，大大减少安装空间，提升产品的安装可靠性；其设计精巧，性能稳定，外观时尚。MSP-100II打印机控制板支持多种条形码的打印，包括：EAN8、EAN13、CODE39、CODE128 等多种一维条形码的打印，同时也支持二维码功能的打印，支持GB18030汉字库，可高速打印汉字。接口类型：蓝牙、microUSB 驱动支持：微软：win7/win8/win8.1/win10(32bit/64bit)/Andrio 4.0及以上和Ubuntu系统。

### 产品规格

打印

型号：MSP-100II

打印方式：行点热敏打印

可打印点数：384dots/line

解像度：8dot/mm

打印速度：70mm/s(max)

纸宽：58mm

宽度：48mm

纸卷外径：56mm(max)

纸张厚度：60 ~ 80  $\mu$  m

进纸方式：易装纸

切纸方式：撕纸刀

条形码：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、CODE39、CODE93、CODE128

二维码：15\*15mm,60字符(max)

## 检测

打印头热度：热感应器

缺纸检测：光电传感器

## 条件

电源适配器：AC100 ~ 240V输入，DC9V/3A输出

待机电流：不大于20  $\mu$  A

电池容量：2600mAH(7.4V)

充满电所需时间：大约3h

## 环境

操作温度：-10 ~ 50

操作湿度：20 ~ 85%RH (无凝结)

储存温度：-20 ~ 70

储存湿度：5 ~ 95%RH (无凝结)

## 性能

脉冲个数：1亿

打印长度：50 ( km )

尺寸：89.4mm\*154mm\*84mm(长\*宽\*高)

重量：290g(不带电池、不带纸卷)

## 支持

通讯接口类型：蓝牙、micro USB

打印控制指令集：ESC/POS