

# 17寸红外触摸框 自助终端设备触摸屏

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 17寸红外触摸框 自助终端设备触摸屏                      |
| 公司名称 | 东莞市红薯电子科技有限公司                           |
| 价格   | 220.00/件                                |
| 规格参数 | 边框宽度:10.6mm<br>整屏厚度:5.8mm<br>正面凹槽:2.5mm |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙路87号二楼A3室                     |
| 联系电话 | 0769-82953001 13712684797               |

## 产品详情

产品介绍：

1. 独特的超窄、超薄外形设计，边框宽度10.6 mm，厚度5.8 mm，正面凹槽仅2.5mm，匹配各种款式触控设备；
2. 铝合金表面喷粉氧化外壳，整体细腻、简洁、大方；
3. 支持单点、两点、真两点和定制多点触摸；
4. 精准算法处理，分辨率高，扫描速度快，定位精度高，准确无漂移；
5. 抗环境光干扰能力强，可在环境光直射下正常工作；
6. 配备钢化玻璃，防爆，防尘，防水，防静电干扰，可在恶劣环境下使用；
7. 具有自动检测和自动修复智能技术支持；
8. 操作方便，USB连接，即插即用；
9. 通用性强，驱动兼容Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android等各种操作系统。

## 产品特性与参数

尺寸范围                      15"、17"、19"N、19"W、21.5"、32"、42"~84"可订做  
技术原理                      红外线感应

|        |   |
|--------|---|
| 触摸点数   | 单点、两点、4点、6点、10点、16点（可订做多点）                    |
| 触摸方式   | 手指（戴手套手指）、触摸笔或其他不透光的介质                        |
| 最小触摸物体 | 5 mm  |
| 触摸精度   | ± 2 mm  |
| 触摸激活力  | 无需触摸激活力                                       |
| 理论触摸次数 | 无限次   |
| 分辨率    | 4096 × 4096                                   |
| 透光率    | AR玻璃92%，钢化玻璃90%，最高可达100%（无玻璃）                 |
| 响应速度   | 5 ms  |
| 驱动方式   | 免驱动，即插即用                                      |
| 接口方式   | USB2.0  |
| 支持操作系统 | Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android |
| 扫描频率   | 200 Hz  |
| 供电方式   | USB   |
| 工作电压   | DC 5V（DC 4.75V ~ DC 5.25V）                    |
| 功耗     | 1 w   |
| 边框材质   | 铝合金表面喷砂氧化                                     |
| 边框颜色   | 黑色  |
| 超窄超薄边框 | 四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm                     |
| 玻璃     | 2.5mm钢化玻璃                                     |
| 工作温度   | 工作温度：-10 ~ 60                                 |
| 存储温度   | 存储温度：-20 ~ 80                                 |
| 工作湿度   | 工作湿度：10% ~ 85%RH,无凝结物                         |
| 存储湿度   | 存储湿度：10% ~ 90%RH,无凝结物                         |
| 抗光性能   | 全角度抗环境光照射                                     |