

珍珠岩防水保温板设备 珍珠岩憎水保温板设备

产品名称	珍珠岩防水保温板设备 珍珠岩憎水保温板设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

全自动珍珠岩保温板设备/中远新款/全自动珍珠岩保温板设备

珍珠岩保温板设备简介：珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板（又称FSG防水保温板）：它是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。珍珠岩防水保温板它具有容重轻、保温性能好、憎水率高（憎水率可达98%以上）、强度好、导热系数低、施工方便等优点,独特的憎水性能,克服了其他保温材料受潮或淋水后其保温隔热性能大为降低的缺点,是我国整体性防水保温的创新产品。

应用范围

随着现代建筑防火、节能、环保要求的进一步规范，岩棉、硅酸铝(防火保温材料)由于含有甲醛、苯酚等有毒物质已被国家强令淘汰，珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板被广泛用于建筑物的屋顶、墙体、冷库、粮仓及地下室的各种保温、保冷、隔热工程.河南豫正机械厂经专业人员，长期在全国各地的认真考察珍珠岩保温板设备。通过取长补短，精益求精，豫正机械成功研制出最新款全自动珍珠岩保温板设备。

工作原理

(1) 一机多用，可生产多种产品 A．珍珠岩外墙保温板，B．珍珠岩门芯板，C．楼顶珍珠岩保温板，D．珍珠岩吸音板。(2) 本厂设备在高频率工作的情况下，稳定性强，故障率低，本厂设备采用四柱作为上下导向的，这样不会出现设备使用时间过长后，会出现上模板压模具的现象。(3) 本厂设备生产产品时，采用上压．下顶的模式，这样生产出的产品上下密实度是完全一致的。(4) 操作简单：工人上班后，启动电源开关，在主机前面接板材就可以了。(5) 用工少：本厂每台设备可比传统每台设备少用两名工人。(6) 模具采用45号特钢制作，经磨耐用。生产出的产品误差在30丝以内。(7) 电器采用国内外品牌电器，电器箱采用PLC显示屏。(8) 油箱内安装水冷系统，夏日高温工作时，不会使油温过高。(9) 密封性强，设备在自动送料时，材料不会漏到外边，这样保证了设备周边的清洁和原材料不会浪费。(10) 本厂研制设备时,首先考虑工人安全第一的原则，采用了自动送料，自动压制,自动顶出，自动推

出产品，保证了工人的安全又节省了工人。（11）本厂设备生产量高，设备每次工作程序（送料，压制，顶出，推出产品）在15秒-20秒内，每次生产2块板材，是传统设备生产量的2倍以上。（12）设备保修一年。

性能特点

环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300℃以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）。防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀。具有质轻、隔热、保温、吸音。施工方便，具有可切，可刨锯等特点。

技术参数

用生产场地200m²-600平，材料库300m²，成品库1500m²；用水量：1t/12h；用电量：装机容量3kw-10千瓦

用工人：4-5人。

电话微信同号；15092522377