

BJY防爆洁净荧光灯三管IIC，嵌入式，超薄，

产品名称	BJY防爆洁净荧光灯三管IIC，嵌入式，超薄，
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BJY 产地:浙江乐清
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

BJY防爆洁净荧光灯（三管，IIC，嵌入式，超薄，

型号规格：BJY系列

产品名称：防爆洁净荧光灯（三管，IIC，嵌入式，超薄）

一、适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB类，温度组别为T1～T6等范围的爆炸性气体环境。

适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

二、性能特点

外壳采用2mm钢板冲压成型，经高速抛丸并清洗后，表面高压静电喷塑，具有良好的防腐性能，不锈钢外露紧固件，外形美观。

光源和电器均使用飞利浦品牌，具有光效高、显色性高和节能环保等特点，更加符合实际照明环境，灯箱出口照度大于17000LUX。

密封圈采用耐高温、抗老化硅橡胶，具有良好的防尘、防水性能。

采用特制结构，快速更换光源，安装维护快捷、方便。

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态。

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路。

透明罩采用高强度平板钢化玻璃。

导线通过引入装置引入接线腔，壳内、外均设有接地螺钉，用户使用时需可靠接地。

嵌入式安装，灯具表面与所嵌平面持平，安装美观，节省空间。

三、主要技术参数

额定电压：AC220V 50Hz

防爆标志：Ex demblICT5

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入电缆外径： $\phi 8 \sim \phi 14\text{mm}$

引入口装置：G3/4 ”

光源类型：T5荧光灯管

额定功率：3 × 20W/3 × 36W/3 × 40W

四、订货须知

灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用。

双管荧光灯应急照明时，仅一根灯管点亮。

可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。

可根据用户要求定制嵌入式上开启方式，只需从顶棚内开启检修，无需下部开启，如有需要订货时请注明。