

BJY不锈钢2x40w防爆洁净荧光灯

产品名称	BJY不锈钢2x40w防爆洁净荧光灯
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BJY 产地:浙江乐清
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

BJY防爆洁净荧光灯 不锈钢2x40w防爆洁净荧光灯

一、BJY防爆洁净荧光灯 适用范围

BJY防爆洁净荧光灯(以下简称洁净灯)适用于温度组别为T1~T5组爆炸性气体环境(1区、2区)场所。在沟通50Hz、额外电压220V的电路中，作为出产场所照明用。

二、BJY防爆洁净荧光灯 在下列条件下运用

- 1.海拔高度不超越 2 000m;
- 2.周围环境温度:-20 ~ +40 ;
- 3.周围空气相对湿度不大于95%(+25);
- 4.在富含爆炸性气体的环境中(1区、2区);

5.在无损坏绝缘的气体或蒸气的环境中;

6.在防护等级不超越IP65的当地;

7.污染等级:3级;

8.设备品种: 。

三、BJY防爆洁净荧光灯 技术参数 :

商品型号	额外电压	额外功率	防爆象征	电缆外径	进线口螺纹
	V	W		, mm	G
BJY-20 × 2	220	40	Exed CT6	8 ~ 10	3/4
BJY-30 × 2		60			
BJY-40 × 2		80			
BJY-20		20			
BJY-30		30			
BJY-40		40			

三、BJY防爆洁净荧光灯 商品特色

1. 防爆洁净灯壳体选用优质钢板成型,也可根据需求选用不锈钢板成型;

2. 型透明罩选用聚碳酸酯模压成型, 型嵌入式布局的透明罩选用平板钢化玻璃;

3.一切紧固件均选用不锈钢,密封功用牢靠,耐油、耐酸、耐碱、耐高温;

4.全体布局选用密封布局,具有较强的防水、防尘才能;

5. 防爆洁净灯可根据用户需求配装应急设备,应急设备由应急操控器和镍电池组两部分组成,应急操控用具有过充电和过放电保护功用;

6.设备方法和光源品种由用户断定.

四、BJY防爆洁净荧光灯 运用与保护

1. 防爆洁净灯在设备前,应查看洁净灯的技术参数与运用条件是不是相符。
2. 防爆洁净灯接地设备应牢靠接地。
- 3.设备时应保证接线结实牢靠，以防在运用过程中因接触不良发生过热或火花。
- 4.无论选用何种布线方法，电缆有必要经过引进设备接至接线端子，接好线后将密封圈压紧，保证防爆功用。
5. 防爆洁净灯应定时保护与修理，在设备和修理时，“禁止带电开盖！”。
6. 防爆洁净灯密封圈（垫）应定时查看，若发现密封圈（垫）老化，应及替换，以保证防爆功用。（本公司供给的塑料压紧螺母仅做商品过渡配件运用,用户在实际运用时应替换为适宜的金属压紧螺母或管接头）。

六、BJY防爆洁净荧光灯 质量保证

本商品严峻按照ISO9001:2000以及防爆国家标准GB3836-2010 爆炸性环境用气体环境标准制作而成，全部制作标准高于国家有关标准，并在出产制作过程中步步查验，经出产查验合格后出厂，严峻保证商品的质量安全；

商品出厂外壳质保期为3年，其他元件质保期为1年，在质保期内产质量量由我公司担任；

七、BJY防爆洁净荧光灯 其他主营产品

以上展示的为本公司出产BJY防爆洁净荧光灯 不锈钢制防爆洁净荧光灯，适用于温度组别为T1～T5组爆炸性气体环境(1区、2区)场所。在沟通50Hz、额外电压220V的电路中，作为出产场所照明用。

等待前来咨询BJY防爆洁净荧光灯 不锈钢制防爆洁净荧光灯！！