

吸顶式防爆灯 净化车间用2x40w防爆荧光灯

产品名称	吸顶式防爆灯 净化车间用2x40w防爆荧光灯
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BJY 产地:浙江乐清
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

吸顶式防爆灯 净化车间用2x40w防爆荧光灯

安装及维护

1. 引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；
2. 灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；
3. 安装及维护灯具时，严禁带电打开；
4. 定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；
5. [荧光灯](#)的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；
6. 荧光灯的应急电池长期搁置时，应每6个月充放电循环1~3次。

选型指南

- 1、灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用；
- 2、镇流器可配电感式或电子式，订货时请注明；
- 3、双管荧光灯[应急照明](#)时，仅一跟灯管点亮；
- 4、外壳也可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。

一、适用环境1. 适用于爆性气体环境1区、2区；

2. 适用于 A、 B、 C级爆性气体环境；

3. 适用于温度组别为T1~T5的环境；

4. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆性危险环境。

二、产品特点

1. 壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

2. 采用整体密封结构，具有较强的防水防尘能力；

3. 内装浇封结构镇流器，具有靓号的防爆性能；

4. 喷涌知名品牌 [荧光灯管](#)，寿命长、光效高；

5. 带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

6. 应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；
7. 吸顶式、嵌入1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型；
8. 嵌入2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃；
9. 嵌入2型灯具安装后外露部分少，可有效节约厂房的高度，美观大方；
10. 钢管或电缆布线。

三、技术参数

1. 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079
2. 防爆标志Exd CT5
3. 额定电压：AC 220V
4. 灯座规格：Fa6、G13
5. 配装光源：T10单脚瞬时启动荧光灯管(1 20W、1 40W、2 20W、2 40W)，配电感镇流器
T8双脚荧光灯管(1 18W、2 18W、2 36W)，配电子镇流器
6. 电池充电时间：24h
7. 应急起动时间：0.3s

8.应急照明时间：90min

9.防护等级：IP65

10.防腐等级：WF1

11.引入口规格：G3/4"

12.适用电缆外径： 9mm~ 14mm