

三管防爆洁净荧光灯 BHY3x36W防爆荧光灯

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 三管防爆洁净荧光灯 BHY3x36W防爆荧光灯 |
| 公司名称 | 温州防爆洁净荧光灯有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:硕宝防爆 型号:BJYBHY 产地:浙江乐清 |
| 公司地址 | 温州市乐清市柳市镇长虹村 |
| 联系电话 | 0577-62606020 13777744763 |

产品详情

三管防爆洁净荧光灯|BHY嵌入式3x36W防爆荧光灯

温州硕宝电气科技有限公司1. 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000

GB3836.9-1990等效于IEC60079-0,IEC60079-1,IEC60079-7,IEC60079-18,EN50014 , EN50018, EN50019,EN50028

2. 防爆合格证号：CE041483

3. 防爆标志：Exedm CT5等效于 2G EExedm CT5(欧标)

4. 额定电压：220V/50Hz(如有特殊要求请注明)

5. 配装灯管：单脚瞬时启动灯管和双脚普通灯管

6. 额定功率：3 × 40(36)W,1 × 40(36)W,2 × 20(18)W,1 × 20(18)W

7. 防护等级：IP65

8. 防腐等级：WF1

9. 电缆规格：10mm ~ 14mm

10.引入口规格：G3/4

11.连接件规格：2.5mm²导线可靠连接

三管防爆洁净荧光灯适用范围

1.适用于1区,2区危险场所。

2.适用于 A, B, C类爆炸性气体环境。

三管防爆洁净荧光灯订货须知

1. 选型一：按照产品型号说明逐条选择，例如：需要 型吸顶式安装，T8双脚灯管36×3，则产品型号为BJ三管防爆洁净荧光灯Y-36×3 x。

2. 灯选型二：按照产品代码方式进行选择，同上：BJY-36×3配T8双脚灯管的代码为13408， 型吸顶式代码为13402，则整套灯具的代码为13408 13402。

三管防爆洁净荧光灯产品特色 1.

外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，但请注明。透明罩采用聚碳酸酯模压成形。

2. 整体结构采用密封结构，具有较强的防水，防尘能力。

3. 该灯具可根据要求配装应急装置，应急装置由应急控制器和镍电池组两部分组成，应急控制器具有过充电和过放电保护功能。

4. 内装的灯管可根据要求选用单脚瞬时启动灯管和双脚普通T8灯管，但需要配置相应的镇流器。如需双脚普通灯管敬请注明。

5. 型采用外露式螺栓紧固，密封性能可靠。透明罩配有专用压框。

6. 型嵌入式结构，透明件采用平板钢化玻璃，产品外露部分较少，可有效地节约厂房的高度。

7. 型采用中心锁扣装置，透明罩采用特有的内法兰设计，并且同壳体压紧方式采用内藏式结构，检修时通过专用工具就能方便开启灯具。