

净化车间专用防爆荧光灯 吸顶防爆洁净灯2x36w

产品名称	净化车间专用防爆荧光灯 吸顶防爆洁净灯2x36w
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BJY 产地:浙江乐清
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

净化车间专用防爆荧光灯 吸顶防爆洁净灯2x36w

灯具出厂时已配置光源，用户接入[电源](#)即可使用；

双管荧光灯应急照明时，仅一根灯管点亮；

各种规格产品均采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明；

可根据客户要求定制嵌入式定制上开启方式，只需从顶棚内开启检修，无需下部开启，如有订货时请注明；

例：如需订购BHY

防爆洁净荧光灯，配用光源为2根40W

荧光灯管，安装方式为嵌入式1、配[电感镇流器](#)、带应急装置、在订货型号为BHY-2*40q1J;

四、产品特点

壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

可根据客户要求采用不锈钢外壳，表面抛光处理；

壳体与压框采用内置链条连接，内部反光板可翻转，接线方便；

紧固螺栓采用防掉措施，简化开盖维护工作；

灯具采用独特的双舌式结构设计密封条，具有较强的防水、防尘性能；

内装胶封结构镇流器，具有良好地防爆性能；

配用知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；

带应急的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

吸顶式、嵌入式1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型；

嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃；

嵌入式2型灯具安装后外露部分少，可有效节约厂房的高度，美观大方。

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

三管防爆洁净荧光灯

三管防爆洁净荧光灯订货须知

1. 选型一：按照产品型号说明逐条选择，例如：需要 型吸顶式安装，T8双脚灯管36×3，则产品型号为BJ三管防爆洁净荧光灯Y-36×3 x。
2. 灯选型二：按照产品代码方式进行选择，同上：BJY-36×3配T8双脚灯管的代码为13408， 型吸顶式代码为13402，则整套灯具的代码为13408 13402。

三管防爆洁净荧光灯产品特色1.

外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，但请注明。透明罩采用聚碳酸酯模压成形。

2. 整体结构采用密封结构，具有较强的防水，防尘能力。

3. 该灯具可根据要求配装应急装置，应急装置由应急控制器和镍电池组两部分组成，应急控制器具有过充电和过放电保护功能。

4. 内装的灯管可根据要求选用单脚瞬时启动灯管和双脚普通T8灯管，但需要配置相应的镇流器。如需双脚普通灯管敬请注明。

5. 型采用外露式螺栓紧固，密封性能可靠。透明罩配有专用压框。

6. 型嵌入式结构，透明件采用平板钢化玻璃，产品外露部分较少，可有效地节约厂房的高度。

7. 型采用中心锁扣装置，透明罩采用特有的内法兰设计，并且同壳体压紧方式采用内藏式结构，检修时通过专用工具就能方便开启灯具。

三管防爆洁净荧光灯技术参数：执行标准：GB3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB3836-3.2000、IEC60079防爆标志：ExdemIICT5额定电压：220V防护等级：IP65防腐等级：WF2配装光源及功率：单脚瞬时启动灯管：1x20W、1x28W、1x36W
2x20W、2x28W、2x36W
3x20W、3x28W、3x36WA型吸顶式;1x20W~1x40W
20x40w、3x20WB型嵌入式：3x20W~3x40WC型嵌入式：2x40W~3X40W

嵌入式防爆三管荧光灯的安装方式有A吸顶式、B嵌入式、C型嵌入式、可以根据客户要求加装应急装置，应急照明时间为90分钟、应急启动时间0.3S充电时间24h特别注明：A型安装方式的三管防爆洁净荧光灯可以根据客户要求，定做不锈钢材质！