

山西储罐透光孔生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山西储罐透光孔生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区 |
| 联系电话 | 13582724391 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装有限公司 人孔是安装于石化、食品等储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。垂直吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。碳钢回转盖人孔有：常压人孔、回转盖板式平焊法兰人孔、回转盖带颈平焊法兰人孔、回转盖带颈对焊法兰人孔、垂直吊盖板式平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、水平吊盖板式平焊法兰人孔、水平吊盖板式带颈对焊法兰人孔、水平吊盖板式带颈平焊法兰人孔、椭圆形回转盖快开人孔、回转拱盖快开人孔；手孔有：常压手孔、板式平焊法兰手孔、带颈平焊法兰手孔、带颈对焊法兰手孔、回转盖带颈对焊法兰手孔、常压快开手孔、回转盖快开手孔。

化工标准的产品还有：管道视镜、排污孔、除灰孔、清扫孔、量油孔、透光孔、等产品。快开人孔是属于卫生级压力人孔系列产品的一类，是一种负压人孔，一般耐压达到0.3Mpa的人孔，主要材质为304材质 /316 材质 /321 材质 /316L 材质 等不锈钢才制作而成。

通常主要安装在乳制品、啤酒、饮料、生物工程等工业领域大罐及容器上面。因为应用部位对压力的承受力有很高要求，所以对于快开人孔的不锈钢板的选择和厚度及快开人孔本身的强度和密封性的要求是技术的关键所在。快开人孔是快开式结构，开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。一般内外都采用镜面抛光或者亚光的工艺，镜面的光洁度达到Ra大于或者等于0.8UM。快开人孔一般安装在储罐的下面或者顶部，通常与防火器等配套使用，这样做，不仅可以避免因为意外事件造成的罐体内的压力急剧的升高或者真空的紧急时刻时，储罐损坏和人员伤亡的发生，而且人孔本身又起到了很好的安全阻火的作用，zui大限度的保护了储罐的安全。为了防止罐体的渗漏，对快开人孔的安装也必须严格的要求，安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此，上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度，无无飘现象。安装快开人孔时，要对焦对齐，匀力用力扭紧，这样才不会造成因为盖板变形或者用力不均所造成的渗油等现象。快开人孔的密封圈通常采用硅橡胶。主营回转盖法兰人孔生产厂家,产品质量满足客户的要求,可按照客户技术要求加工定做各种疑难产品.我厂有着多年的生产经验,产品种类上千种,常年备有大量库存,钢制管道配件类的常规型号随时可以发货为客户解决燃眉之急.河北管道配件厂以客户至上,诚信至上,价格合理,服务周到为理念,让每一个合作过的客户都感受到贴心的满意服务。

人孔连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，

高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。铁路或马路交越处，管道两端要设置人孔；在管道分支、转弯和引入处要设置人孔；在有加感箱的地点要设置人孔。人孔宜设在马路坡度转折处、街道中心花园间的横道旁、街道转折处、人行道上、房基线凹入的地方和接近引上杆或通信线路引入点。人孔不宜设在重要建筑物的门口（例如汽车库、消防队等）、交通要道、不牢固的建筑物附近、紧靠消火栓或水井处、屯放器材地点，以及有其他地下管线经过的地方。一般说来，在直线通信管道中间设置直通人孔。