# DCGZ-110T基坑滚轴式洗车机大门冲洗设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DCGZ-110T基坑滚轴式洗车机大门冲洗设备 |
| 公司名称 | 东莞市德成环保科技有限公司 |
| 价格 | 38888.00/38888 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102 |
| 联系电话 | 0769-81275082 13712167505 |

# 产品详情

基坑滚轴洗轮机DCGZ-110

---

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，DCGZ型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

DCGZ-110型工程车辆自动洗车机主要特点：

1、全自动清洗，无需人工操作。

2、清洗时间短，20秒至无限延长清洗时间。

3、节能环保清水循环利用，节约用水。

4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

冲洗机属性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | DC系列 | 水温 | 冷水 |
| 品牌 | Decheng | 移动方式 | 基坑式 |
| 喷射压力 | 大于0.35（Mpa） | 水量 | 小于5L/辆 |
| 尺寸参数 | 长*宽*高　2250*5350*2000 | | |
| 用途 | 车辆冲洗 | | |

冲洗机技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 配电系统额定电压 | V | AC380 |
| 2 | 配电系统额定电流 | A | 12 |
| 3 | 配电系统额定功率 | KW | 20 |
| 4 | 使用车辆及载重量 | | 100T以下各类工程车 |
| 5 | 冲洗压力 | Kg/cm | 大于4 |
| 6 | 冲洗时间 | s | 20至无限（可调） |
| 7 | 冲洗耗水量 | L/辆 | 小于10(循环） |
| 8 | 冲洗方式 | | 无接触喷水 |
| 9 | 启动方式 | | 光电感应/手动 |

DCGZ-110滚轴洗轮机特点：

● 八轴式转轴360度清洗。

● 集自动转轴、自动感应式清洗、自动刮泥系统与一体的自动化清洗模式。

●自带水循环系统，耗水量及小。

●设备配置基础占地面积小，安装简便，可多次转场使用。

●自带全方位、各转向角度黄铜喷嘴，马力强劲抽水马达到完美高效清洗死角的效果。

●自带单向式转轴清洗模式，自动带动车辆旋转，无需车辆二次清洗工作。

●自带强力传送带链条及刮板，自动刮泥排土，保证最清洁的社工现场。

●可承载100T各类工程车辆，轴间、尺宽根据各类车辆相匹配。

●相比较DCGZ-110冲洗压力更大，冲洗效率更高。

订货须知

包装：

该冲洗机采裸体包装，每台洗车机附有：

1、合格证

2、产品使用说明书

注意事项：

1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。

2、环境温度低于0°C时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。

保修范围：整机保修十二个月