

DCGZ-110T基坑滚轴式洗车机大门冲洗设备

产品名称	DCGZ-110T基坑滚轴式洗车机大门冲洗设备
公司名称	东莞市德成环保科技有限公司
价格	38888.00/38888
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102
联系电话	0769-81275082 13712167505

产品详情

基坑滚轴洗轮机DCGZ-110

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，DCGZ型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

DCGZ-110型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。

2、清洗时间短，20秒至无限延长清洗时间。

3、节能环保清水循环利用，节约用水。

4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

冲洗机属性

型号	DC系列	水温	冷水
品牌	Decheng	移动方式	基坑式
喷射压力	大于0.35 (Mpa)	水量	小于5L/辆
尺寸参数	长*宽*高 2250*5350*2000		
用途	车辆冲洗		

冲洗机技术参数要求：

序号	名称	单位	数值
----	----	----	----

1	配电系统额定电压	V	AC380
2	配电系统额定电流	A	12
3	配电系统额定功率	KW	20
4	使用车辆及载重量		100T以下各类工程车
5	冲洗压力	Kg/cm	大于4
6	冲洗时间	s	20至无限（可调）
7	冲洗耗水量	L/辆	小于10(循环)
8	冲洗方式		无接触喷水
9	启动方式		光电感应/手动

DCGZ-110滚轴洗轮机特点：

八轴式转轴360度清洗。

集自动转轴、自动感应式清洗、自动刮泥系统与一体的自动化清洗模式。

自带水循环系统，耗水量及小。

设备配置基础占地面积小，安装简便，可多次转场使用。

自带全方位、各转向角度黄铜喷嘴，马力强劲抽水马达到完美高效清洗死角的效果。

自带单向式转轴清洗模式，自动带动车辆旋转，无需车辆二次清洗工作。

自带强力传送带链条及刮板，自动刮泥排土，保证最清洁的社工现场。

可承载100T各类工程车辆，轴间、尺宽根据各类车辆相匹配。

相比较DCGZ-110冲洗压力更大，冲洗效率更高。

订货须知

包装：

该冲洗机采裸体包装，每台洗车机附有：

1、合格证

2、产品使用说明书

注意事项：

1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。

2、环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。

保修范围：整机保修十二个月