尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆

产品名称	尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆
公司名称	山东尚宇漆业有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:尚宇 型号:sy 产地:济宁
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房
联系电话	0537-15550717751 15550717751

产品详情

尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆济宁尚宇环氧富锌底漆主要特性★本漆对钢铁结构具有阴极保护作用，防锈性能优异★漆膜有良好的附着力和耐冲击性能★具有优异的耐水性，耐油性和耐溶剂性能，耐化学性能多种名称：环氧富锌底漆 环氧富锌底漆高品质、环氧富锌底漆含锌量钢结构富锌底漆 富锌防腐底漆 尚宇环氧富锌底漆环氧富锌底漆也防锈 富锌底漆厂家 专注20年环氧防腐底漆环氧富锌底漆用途：环氧富锌底漆适用于修造船、煤气贮罐、油罐、桥梁、铁塔作防锈底漆，也可用作镀锌件的防锈漆，是环氧型面漆的重防腐涂层的最佳底漆。环氧富锌底漆施工参考1、推荐膜厚：60-80um。2、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。3、用量：每平方0.2-0.25千克（不含损耗）4、油漆混郃後在6h内用完。5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。7、涂装间隔：

底材温度°C	
最短间隔h	

最长间隔不超过7天。8、底材温度须高於露点3°C以上，当底材温度低於5°C时，漆膜不固化，故不宜施工。9、甲组份开桶後，必须搅拌均匀，然後在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混郃均匀，静置，熟化30min後，加适量稀释剂，调至施工粘度。环氧富锌底漆施工工艺 环氧富锌底漆优缺点
环氧富锌底漆国家标准 环氧富锌底漆比重 环氧无机富锌底漆 环氧富锌底漆含锌量
环氧富锌底漆说明书 环氧富锌底漆锌含量
环氧富锌底漆配套面漆厂家联系电话：15550717751QQ:1464423391