

尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆

产品名称	尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆
公司名称	山东尚宇漆业有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:尚宇 型号:sy 产地:济宁
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房
联系电话	0537-15550717751 15550717751

产品详情

尚宇牌环氧富锌底漆钢结构富锌防腐防锈漆 本漆对钢铁结构具有阴极保护作用，防锈性能优异 漆膜有良好的附着力和耐冲击性能 具有优异的耐水性，耐油性和耐溶剂性能，耐化学性能多种名称：环氧富锌底漆 环氧富锌底漆高品质、环氧富锌底漆含锌量钢结构富锌底漆 富锌防腐底漆 尚宇环氧富锌底漆环氧富锌底漆也防锈 富锌底漆厂家 专注20年环氧防腐底漆环氧富锌底漆用途：环氧富锌底漆适用于修造船、煤气贮罐、油罐、桥梁、铁塔作防锈底漆，也可用作镀锌件的防锈漆，是环氧型面漆的重防腐涂层的最佳底漆。环氧富锌底漆施工参考1、推荐膜厚：60-80um。2、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。3、用量：每平方0.2-0.25千克（不含损耗）4、油漆混郃後在6h内用完。5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。7、涂装间隔：底材温度

最短间隔h

最长间隔不超过7天。8、底材温度须高於露点3 以上，当底材温度低於5 时，漆膜不固化，故不宜施工。9、甲组份开桶後，必须搅拌均匀，然後在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混郃均匀，静置，熟化30min後，加适量稀释剂，调至施工粘度。环氧富锌底漆施工工艺 环氧富锌底漆优缺点 环氧富锌底漆国家标准 环氧富锌底漆比重 环氧无机富锌底漆 环氧富锌底漆含锌量 环氧富锌底漆说明书 环氧富锌底漆锌含量 环氧富锌底漆配套面漆厂家联系电话：15550717751QQ:1464423391