

电厂烟囱航标漆航标耐高温漆聚氨酯航标漆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电厂烟囱航标漆航标耐高温漆聚氨酯航标漆 |
| 公司名称 | 山东尚宇漆业有限公司 |
| 价格 | 22.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:尚宇 规格:20/kg 产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房 |
| 联系电话 | 0537-15550717751 15550717751 |

产品详情

电厂烟囱航标漆航标耐高温漆聚氨酯航标漆

航标漆 航空标志漆 电厂烟囱航标防腐漆 红白色航标涂料 航空标志漆 高空防腐漆 烟囱防腐漆 丙烯酸航标漆 厂家直销 航空标志漆 烟囱警示 航标涂料 供应航标漆, 高空标志漆 烟囱标志漆 聚氨酯标志漆 白色航标漆 价格, 红色航标漆 航标油漆 大型生产厂家, 产自山东济宁

主要特性 附着力强, 遮盖力好, 色彩鲜艳保光、保色性好, 经久耐用, 具有良好的耐湿热、耐盐雾、耐紫外线和其他化学介质的性能, 易施工。

主要用途 适用于各种钢结构、水泥、混凝土、工业烟囱等表面作标志用。

三、用途: 可与环氧型底漆配套使用, 适用于航空等工业四、技术指标:

| 项 目 | 指 标 |
|--------------------------|---------------------|
| 漆膜外观 | 平整光滑 |
| 细度, um 不大于 | 20 |
| 固体含量, % 成分一 | 45 ± 2 |
| 柔韧性, mm 不大于 | 1 |
| 冲击强度, kg/cm ² | 50 |
| 附着力, 不大于 | 2 |
| 干燥时间 | 表干, h 2 实干, h 24 |
| 耐汽油性 (5h) | 漆膜不发粘, 不发软 |
| 耐蒸馏水 (72h) | 漆膜外观无显著变化 |
| 耐热性 (150 °C, 48h) | 符合标准模型的颜色 |
| 耐盐雾性 (72h) | 漆膜外观无显著变化 |

航标漆由高级丙烯酸、有机硅树脂、优质颜料、溶剂、助剂等组成的固含量高，遮盖力强，干燥时间快，涂刷方便。

特种航标漆涂膜具有较高的耐温性，常温干燥环境下长期不变色，有优良的耐老化性及抗紫外线照射性，并有较好的耐蚀性，是一种性能优良的防腐涂料。

特种航标漆具有极好的耐候性和良好的耐热性、耐寒性，涂膜鲜艳丰满，

使用寿命长达10年以上，是一种性能优良的防腐涂料，新型涂料。

联系电话：15550717751QQ:1464423391