

## 300X-10缓闭式止回阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 300X-10缓闭式止回阀            |
| 公司名称 | 上海祝茂阀门有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室     |
| 联系电话 | 021-37111592 17740805039 |

## 产品详情

300X止回阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于300X止回阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

300X缓闭式止回阀输入参数 压力等级: PN10、PN16、PN25 隔膜式: DN20-DN450 活塞式: DN500-DN750 介质温度: 0~80

300X缓闭式止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，可使主阀得到佳的开启或关闭速度。防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。本产品利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，开启及缓闭平稳。300X缓闭式止回阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

300X缓闭式止回阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀等。300X缓闭式止回阀适用介质：水、蒸汽、空气等介质。

300X缓闭式止回阀设计选用要点：

- (1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。
- (2) 根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
- (3) 阀门的公称压力有、、和等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。
- (4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。
- (5) 管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。
- (6) 水力控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
- (7) 水力控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
- (8) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网高位置等存气段应设置自动排气阀。

(9) 阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的 300X 止回阀

，请您根据 300X 止回阀的参数直接与我们销售中心订购。

祝茂阀门可供应全新《300X 止回阀》的产品信息，提供详细《300X 止回阀》的图纸和说明，提供《300X 止回阀》的参数，给您介绍《300X 止回阀》的使用方法和提供《300X 止回阀》的使用规格，如需要《300X 止回阀》产品说明等相关信息，可与本公司联系。