

液体砂浆王 和易性好 方便运输 厂家直销

产品名称	液体砂浆王 和易性好 方便运输 厂家直销
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

GH-液体砂浆王（增塑剂）

公司地址:南宁市江南区清川大桥南

产品描述：

本厂研制开发的多功能、复合型液体砂浆王、是由多种有机物和无机物经科学配方复配而成的，是过内已有同类外加剂的换代产品，代替石灰晶、砂浆王，各项性能指标均达到国内领先水平，在混合砂浆中完全代替石灰、节水、增体、增加和易性；在水泥砂浆中可节约水泥，它具有早强、减水、增塑、抗渗、抗裂、紊流效果。

用途：

适合于工业与民用建筑中砌筑墙砖、内外墙抹灰；地面、房盖、地下室、卫生间等混合砂浆及水泥砂浆

特点与性能：

- 1、提高砂浆和易性和劳动效率：新拌砂浆具有良好的流动性及保水性，硬化后的砂浆则有较高效率的强度、粘结力和耐久性，由于砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。
- 2、早强作用：掺本剂的砂浆，它具有与水泥亲和及强化作用，通过塑化过程能够，在适用后的5-6小时达到一定强度，后期强度更佳。
- 3、增体作用：在水泥砂子配比不变，养护条件相同时，掺本剂可增体10%左右，强度不变。
- 4、节水：用本剂配制的砂浆，可减水用水量。
- 5、耐久性：有良好的抗渗，抗冻融性能。
- 6、绿色环保：本产品经国家检测确认无毒、无辐射、无公害的绿色环保产品。
- 7、省工、省料、省钱：混合砂浆节水40%，增体10%，提高效率5%，完全取代白灰；水泥砂浆节省水泥15%，节水20%，提高劳率5%

使用方法：

- 1、掺量为水泥的重量1-3%，可直接掺入。
 - 2、首次拌制砂浆时，掺量应增加一倍，拌制时间应适当延长2—3分钟。
 - 3、由于各地使用材质不同（如细砂），在配制低标号砂浆时，掺量应适当加大。 搅拌方法
- 1、立式搅拌机：
开机 + 配比中的100公斤砂 + 水泥或石灰 + GH砂浆增塑剂 + 其余砂 + 水。
 - 2、卧式搅拌机： 开机 + 所需水的1/3 + GH砂浆增塑剂+ 水泥或石灰 + 砂 + 水（适量）。
 - 3、强立式搅拌机：把GH砂浆增塑剂、水泥、石灰和砂一起加入搅拌机内搅拌，然后加水。 包装储运
- 1、GH砂浆增塑剂包装规格为20公斤/桶，无毒不燃，可按一般货物运输。 2、GH砂浆增塑剂应储存在通风、干燥的专用仓库内，应严防潮湿和暴晒，保持质期为24个月，超过有效期经检验合格后仍可使用。 13277748898

