

JS991水泥基防水涂料 厨房卫生间防水

产品名称	JS991水泥基防水涂料 厨房卫生间防水
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	7.00/桶
规格参数	品牌:高和牌 型号:JS 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

高和建材致力于给您优质的服务

JS-991水泥基防水涂料

一、产品简介

LES-JS-911复合水泥基防水涂料是以进口性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料，再以高铝高铁水泥及多种添加剂组成的无机粉料，经科学配方加工制成的双组份水性涂料。

二、主要技术参数

产品根据性能和使用部位不同分为I型、II型、III型三种型号。

I型产品突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能，形成的涂膜延伸率高（200%），耐候性好，主要用于长期浸水环境下；

II型和III型产品突出高铝高铁水泥为主的性能，形成的涂膜强度高（1.8Mpa以上），耐水性好，主要用于长期浸水环境下的防水工程。

三、产品特性

水性涂料、无毒、无害、无污染、属环保型涂料；涂膜具有较高抗位拉强度，耐水耐候性好；可在潮湿基层上施工并粘贴牢固；冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。

四、适用范围

- 1、适用于不暴露层面，卫浴间及外墙的防水，防渗和防水工程；
- 2、亦可用地下工程及隧道、车库等涂膜防水；
- 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程；

五、施工说明

- 1、基面处理:基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏。不平处须先找平；
- 2、配料按产品包装上标注液料，粉料和水的比例进行配比，水的比例进行配比，水的添加量可适当调节，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。
- 3、涂料的配比方法：现将液料倒入搅拌桶中，边搅拌边慢慢加入粉料，彻底搅拌搅拌均匀后，呈浆状无团方可使用。
- 4、细部附加防水层按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角，管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷JS复合水泥基防水涂料，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。
- 5、大面放水层：施工防水涂膜多遍涂布，宜至少四遍完成，每遍涂布时间一般间隔八小时，冬季宜延长，每遍涂膜厚度0.4-0.5mm为宜，涂料用量约0.8kg/m。立面施工以不加为宜，以免涂料流淌，致使立面厚不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹，加铺胎体增强材料时，胎体应铺平，无皱折，可接不小于100mm，施工时先涂一遍涂料，铺好后上面再刷千遍涂料。
- 6、涂膜防水：层完成经验验收合格后，应按设计要求进行保护隔离层施工。

六、注意事项

本产品施工时温度高于5 °C，阴雨天气或基层有明水时不宜施工；防水涂膜应完全干燥后方可进行基层装饰施工，完全干燥时间约为2天，潮湿环境应适当延长；卫浴间里面阴阳角不做成圆弧形性的部位；做气温较低和空气干燥的地区，宜选用I型产品。