

## 400X-10Q流量控制阀

产品名称	400X-10Q流量控制阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

## 产品详情

400X流量控制阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于400X流量控制阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

400X控制阀产品特性 400X控制阀保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值。  
400X控制阀将上游高压减为下游低压.即使上游的压力发生变化,也不会影响下游的流量。 产品输入参数  
压力等级: PN10、PN16、PN25 隔膜式: DN20-DN450 活塞式: DN500-DN750 介质温度: 0 ~ 80

### 400X控制阀主要连接尺寸

DN	L	A	A1	H	H1	F	D mm			D1 mm			D2 mm			n- d		
							PN1.	PN1.	PN2.	PN1.	PN1.	PN2.	PN1.	PN1.	PN2.	PN1.0	PN1.6	PN2.5
20	180	292	136	342	247	116	105	105	105	75	75	75	58	58	56	4-13.5	4-13.5	4-14
25	180	292	136	342	247	116	115	115	115	85	85	85	68	68	65	4-13.5	4-13.5	4-14
32	180	292	136	342	247	116	140	140	140	100	100	100	78	78	76	4-17.5	4-17.5	4-18
40	240	330	155	395	278	170	150	150	150	110	110	110	88	88	84	4-17.5	4-17.5	4-18
50	240	330	155	395	278	170	165	165	165	125	125	125	102	102	99	4-17.5	4-17.5	4-18

400X控制阀主阀安装在配水管路需控制流量的管路中，保持预定流量不变，将过大流量限制在一个预定值，将上游高压减为下游低压。即使主阀上游的压力发生变化，也不会影响主阀下游的流量。由主阀、

流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。400X控制阀利用水力自动操作，控制和调节主阀开度，使通过主阀的流量保持不变。400X控制阀利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，流量控制稳定。400X控制阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的400X流量控制阀

，请您根据400X流量控制阀的参数直接与我们销售中心订购。

祝茂阀门可供应全新《400X流量控制阀》的产品信息，提供详细《400X流量控制阀》的图纸和说明，提供《400X流量控制阀》的参数，给您介绍《400X流量控制阀》的使用方法和提供《400X流量控制阀》的使用规格，如需要《400X流量控制阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。