

## 500X-10P持压泄压阀

产品名称	500X-10P持压泄压阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

## 产品详情

500X持压泄压阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于500X持压泄压阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

500X泄压阀广泛用于消防、城市供水工程及其它供水管网系统。以防止系统超压或维持消防供水系统的压力,消防泵关闭后还可以减小水锤的冲击。也用于大型供水系统的水锤消除装置。结构形式500X泄压阀由导阀、针阀、球阀、微形过滤器、压力表及水力控制接管系统组成。

500X泄压阀主要技术性能：

公称压力PN	1.0MPa	1.6 MPa	2.5 MPa
密封试验压力	1.1MPa	1.76 MPa	2.75 MPa
壳体试验压力	1.5 MPa	2.4 MPa	3.75 MPa
适用温度	0 ~80		
启闭压差	0.1 MPa		
适用介质	水		

500X泄压阀由主阀4、导阀1、针阀2、球阀3与压力表5等组成。泄压/持压阀在管线上能有效地将超过导阀1安全设定值之压力泄压释放，防止对管线与设备因超压而损坏。500X泄压阀主要用于高层大楼消防测试循环系统的泄压，以防止水压过高造成系统故障。500X泄压阀可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上，保障主阀上游供水区的压力。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的 500X持压泄压阀

，请您根据500X持压泄压阀的参数直接与我们销售中心订购。

祝茂阀门可供应全新《500X持压泄压阀》的产品信息，提供详细《500X持压泄压阀》的图纸和说明，提供《500X持压泄压阀》的参数，给您介绍《500X持压泄压阀》的使用方法和提供《500X持压泄压阀》的使用规格，如需要《500X持压泄压阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。