

# 700X-10P水泵控制阀

产品名称	700X-10P水泵控制阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

## 产品详情

700X水力控制阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于700X水力控制阀产品信息请与上海祝茂阀门联系沟通。

700X水泵控制阀是安装在高层建筑以及其他给水系统的水泵出口处，防止介质倒流的逆止类阀门。  
压力等级: PN10、PN16、PN25 隔膜式: DN20-DN450 活塞式: DN500-DN750 介质温度: 0 ~ 80  
结构形式 700X水泵控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、单向阀、行程开关、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。

700X水泵控制阀工作原理：

- 1、当水泵工作阀门向下游供水时，点此导阀全开，针阀调至适当开度，上游水经针阀、单向阀进入主阀控制室，经电磁导阀流出，此时700X水泵控制阀主阀控制室的压力保持主阀处于合适的开度，保持下游正常供水。
- 2、当水泵停止工作时，电磁导阀先关闭，主阀控制室停止排水，控制室压力升高，主阀开始关闭。当关闭至90%时，700X水泵控制阀主阀上部行程开关输出停泵信号，水泵停止运转。
- 3、此时下游回水晶单向阀进入主阀控制室，控制室压力升高，主阀被关闭。

700X水泵控制阀部件列表：

1	2	3	4	5	6	7
电器控制开关	针阀	球阀	主阀	压力表	单向阀	电磁向导阀

## 700X水泵控制阀产品概述：

700X水泵控制阀是一种安装在高层建筑以及其他给水系统的水泵出口处，防止介质倒流的逆止类阀门。当水泵即将停止供水前，阀门先行缓慢关闭90%左右，防止突然停泵而产生的水锤或水击声；700X水泵控制阀当水泵完全停止后，阀门再完全关闭，防止泵出的水回流，有效地保护水泵，免受回流的冲击而产生反转。该产品是水泵出口必不可少的保护装置。700X水泵控制阀阀门呈流线型设计。通过电磁阀的导控实现准确的启闭。使用安全可靠，有效地防止水锤和水击声，使用寿命长，安装、维修方便。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

## 订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的700X水力控制阀，请您根据700X水力控制阀的参数直接与我们销售中心订购。

上海祝茂阀门可供应全新《700X水力控制阀》的产品信息，提供详细《700X水力控制阀》的图纸和说明，提供《700X水力控制阀》的参数，给您介绍《700X水力控制阀》的使用方法和提供《700X水力控制阀》的使用规格，如需要《700X水力控制阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。