

球场运动场地用塑料板墙 聚乙烯板批发

产品名称	球场运动场地用塑料板墙 聚乙烯板批发
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 规格:1300*2000 密度:0.98
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

棍球场运动场地用抗冲击裙围围墙 防撞墙 护板，我们的硬件设施和产能目前在山东省排第一位，且产品的多样性可以满足电力、港口、码头、焦化、煤炭、造纸、纺织、化工、环保等行业的需求。目前公司的产品有：超高分子量聚乙烯板（整板及切割板）棒，港口护舷贴面板，港口机械各种耐磨件，煤仓衬板，溜槽衬板，吸水箱面板，机器耐磨块，输送机械轨道及衬板，车厢衬里，车库倒车防撞板，吊车用支腿垫板，舷外支撑座，轴承以及各种零部件。高密度聚乙烯板，棒，以及类似以上各种零件，高密度挤出板。

产品介绍：

曲棍球场运动场地用德国Tlcona抗冲击裙围围墙 防撞墙 护板的性能特点：

一、 耐磨性 UHMWPE的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，UHMWPE的砂浆磨耗指数仅是PA66的1/5，HDPE和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。 二、 耐冲击性 UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。 三、 自润滑性 UHMWPE有极低的磨擦系数(0.05~0.11)，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性最好的聚四氟乙烯(PTFE)；比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。 四、 耐化学药品性 UHMWPE具有优良的耐化学药品性，除强氟化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质（酸、碱、盐）及有机介质（萘溶剂除外）。 五、 冲击能吸收性 UHMWPE具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中最高，因而噪声阻尼性很好，具有优良的消音效果。 六、 不粘性 UHMWPE表面

吸附力非常微弱，其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性最好的PTEE，因而制品表面与其它材料不易粘附。

七、 抗水性 UHMWPE吸水率很低，一般小于0.01%，仅为 PA6的1% 应用领域：

曲棍球场运动场地用德国TIcona抗冲击裙围围墙 防撞墙 护板

利用超高分子量聚乙烯的自润滑性和耐磨性及耐寒性，可将其用于滑冰、滑雪、水上运动等体育器材的滑动部件，还可制作保龄球的球道，曲棍球场的护板，雪花干扰装置，机动雪橇链轮以及运动训练的自动装置等。在电力、港口、码头、焦化、煤炭、造纸、纺织、化工、环保等行业都做出了突出成绩

颜色：多少均可加工

规格：按照客户要求定制。

包装：双方商议。

根据图纸加工各种规格的板材及异形件，欢迎来电洽谈！ 球场运动场地用塑料板墙、UHMW-PE抗冲击裙围 围墙 防撞墙

德州市宇昂塑胶制业有限公司

联系人王经理 联系电话15905448730