

恒晟达PP熔喷滤芯

产品名称	恒晟达PP熔喷滤芯
公司名称	苏州恒晟达环保科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:恒晟达 型号:国标非标 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路680号
联系电话	0512-65729301-801 17712663769

产品详情

PP熔喷滤芯

产品简介：

PP熔喷滤芯

由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维微孔结构，微孔孔径沿滤液流向呈梯度分布，集表面、深层、粗精过滤于一体，可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围1~100 μm，其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上，可配置不同型号的端盖接头，满足各种工程安装的需要。

主要特性：

PP熔喷滤芯

孔径致密、均匀，过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象，使小于孔道的颗粒也能被阻拦住，过滤效率在98%以上，PP熔喷滤芯自身洁净度高，对水质无污染，耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。

PP熔喷滤芯技术指标：

????(?m)	????(?m)	????(?m)	???(L/min)
----------	----------	----------	------------

1	5~15	10	15
3	15~20	20	20
5	20~30	25	25
10	30~40	35	30
20	35~40	45	40
30	40~60	55	45
50	50~70	65	50
100	100~130	120	60

注：

最大颗粒过滤效率99%

初始精度过滤效率95%

本流量值是在压差 $P = 0.015\text{MPa}$ 条件下，10"标准滤芯滤水时各公称精度的流量值。

过滤精度：1 ~ 100 μm

滤芯长度：5" ~ 70"，可定制特殊规格

滤芯直径：16mm ~ 200mm，可定制特殊规格

滤芯内径：12mm ~ 120mm，可定制特殊规格

最大压差：3 ~ 5kgf/cm²

最高温度：65 ~ 90

应用领域：

PP熔喷滤芯

适用于饮用水、生活用水、超纯水设备保安系统以及油田注水，化学药液，电镀液等电子、石油、化工、医药、食品行业的液体过滤。

苏州恒晟达环保科技有限公司位

于风景秀丽的苏州市，长期致力于各类不锈钢滤芯、油滤芯、油水分离滤芯、除尘

除粉滤芯、水滤芯、烧结滤芯、滤网滤片、非标过滤产品、滤芯滤袋及环保过滤设备的研发和生产，热诚期待与您的合作。

咨询热线：177-1266-3669（微信同号）