

复合板专用设备 复合夹芯板生产设备

产品名称	复合板专用设备 复合夹芯板生产设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

复合板专用设备 复合夹芯板生产设备 硅酸钙板生产线设备

复合板专用设备复合墙板是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承重的轻质复合板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等其它墙体材料无法比拟的综合优势。以达到节约能源的目的。这将带动建筑业从落后的湿法施工向先进的干法施工迈进，从而实现住宅部件生产工业化、技术装备现代化、规模生产集约化、应用推广法制化、施工装备一体化。同时还可以减少墙体占用面积，提高住宅实用面积，减轻结构负荷，提高建筑物抗震能力及安全性能，降低综合造价。产品可广泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体，也可作隔声，消防隔墙使用，本产品生产技术的引进及应用，是我国墙体材料改革的一项新突破。

产品性能及特点：1、产品依据建筑工业行业标准《建筑隔墙通用技术条件》，产品质量执行建筑工业行业《建筑隔墙用轻质条板》。2、产品的高品质性能特点： 轻质高强度：产品由硅酸钙板与轻质混凝土强力复合,充分发挥了面层材料抗折强度高、表面硬度大和芯体材料轻质的特点，实现了复合抗碰撞性。隔墙轻质条板与传统的粘土砖墙相比，重量只有六分之一，价格还低20%，既减轻了重量，又节约了成本。 吊挂力大：墙板厚度设计为60mm-180mm，在墙上可以随意钉挂，钉胶塞，吊挂和固定物体十分简便。如安装空调主机，单吊挂力在45公斤以上，而且墙面板表面光滑不产生粉尘，还可以直接粘贴瓷砖，墙面木饰板等材料作面板使用。

防火性高，耐火极限长：该物品为不燃A级材料，耐火极限可达到4h以上，而且不散发有毒气体。 隔声效果好：该产品属于轻质复合结构，每平方米单位结构重量隔声值高，具有薄体而隔声和吸音功能，120mm墙板的隔声量46dB，其隔声效果复合国家住宅的隔声要求，大大高于其它砌体墙体的隔声效果。

热阻大，保温性能好：采用导热系数较低的硅酸钙板（0.2w / mk）作面板，是经高温、高蒸汽养护而成，决定了它具有良好隔热保温功能，可给室内环境更加舒适，加上和轻质芯体混凝土（0.4w / mk）材料复合，更实现了本墙板产品热阻大，隔热性能好，使湿度保持一个恒定水平，具备随着季节、气候变化而自动调节室内空气水分含量的能力，达到生态调节效果，符合国家现代住宅建筑发展潮流。

防水性能好：由于硅酸钙面板优良的防渗水性能，复合墙板产品经水流0.5Lmin m²，250pa风压，持续两天，每天连续6小时喷淋测试，板背面无渗水。完全适用于厨房、卫生间、地下室、水池等底下防水要求

较高的墙体。 产品干缩值低，收缩裂缝较小：硅酸钙板面经有180℃以上高温蒸汽养护，水热合成产物干缩值低（约0.2mm/m），芯板混凝土配方优化，干燥收缩值低，确保本墙板产品的低收缩性，从材料上，杜绝了墙体裂纹的产生。 产品表面光滑平整：墙体不需要抹灰，单位面积腻子用量也较其它墙体节约1/3。 环保：国家环保总局认证的绿色环保建材，我厂生产的隔墙轻质条板100%不含对人体有害的物质，无放射性A类产品，满足国家GB6566-2001标准，适用范围不受任何限制。 增大使用面积，经济效益好：隔墙轻质条板一般内墙采用75mm~100mm的墙板，可达到传统的240mm的砖墙效果，每延长11.6m可增加1平方米的面积；按福建省商品房现价一般4000元/m²计，那么增加1m²则可增加4000元效益，加上材料的重量只有砖墙的1/6，在结构上也节约不少的材料及经济。 功效高、工期短、施工简易、文明：隔墙轻质条板完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度，运输简洁，堆放卫生，材料损耗低，减少城市建筑最烦恼的垃圾。由于装配式施工，平均人每天可装34m²以上，而墙面双面光滑无需抹灰，与砖砌墙体施工比效益提高15倍，同时安装后就能进入下步装饰，无需象砌筑、抹灰一样要等砂浆强度达到要求才能进行下步施工，也无需脚手架，大大缩短工期，提高效益。

电话微信同号：15092522377 QQ2975093340