



注：表中通量为水量 初始精度过滤效率为95% 脱脂绵芯流量低于表值  
0.6倍 玻纤芯流量低于表值0.5倍 此流量值是在压差0.15kgf/cm<sup>2</sup>下，250mm长滤芯测得  
过滤精度：1 μm，5 μm，10 μm，20 μm，30 μm，50 μm，75 μm，100 μm  
??内径：28mm，30mm

滤芯外径：50 ~ 115mm，其他可定制

滤芯长度：10"，20"，30"，40" 70 "，其他可定制

滤芯材质：聚丙烯，脱脂棉，玻纤，尼龙

中心杆：聚丙烯，不锈钢 应用领域：

线

绕滤

芯可广泛

用于：食品、饮料

、纯净水、电镀液、印刷线路板、涂

料等行业的液体过滤。聚丙烯????

可用于酸碱类，化学溶液等非有

机溶剂，使用温度 60 ；脱脂棉纤维??

中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120 。

苏州恒晟达环保科技有限公司位

于风景秀丽的苏州市，长期致力于各类不锈钢滤芯、油滤芯、油水分离滤芯、除尘

除粉滤芯、水滤芯、烧结滤芯、滤网滤片、非标过滤产品、滤芯滤袋及环保过滤设备的研发和生产，热  
诚期待与您的合作。

咨询热线：158-5020-9667 177-1266-3669（微信同号）