

# 恒晟达不锈钢烧结毡滤芯

产品名称	恒晟达不锈钢烧结毡滤芯
公司名称	苏州恒晟达环保科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:恒晟达 型号:国标非标 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路680号
联系电话	0512-65729301-801 17712663769

## 产品详情

产品名称：不锈钢烧结毡滤芯  
产品描述：不锈钢烧结毡滤芯

滤材采用是采用极其精细的不锈钢纤维（直径精确到微米）经无纺铺制、叠配经高温烧结而成。产品特性：1.加工、成型、焊接；2.高孔隙率和优良的渗透率，压力损失小，流量大；

3.容量大，过滤精度高，压力上升慢，更换周期长；

4.据用户要求特别生产加强型、加厚型、加护网及其它各种规格。

5.蚀、耐高

温，耐酸、碱、有机溶剂、药品等的腐蚀，可在480 的环境中长期使用；烧结毡滤芯技术参数：

产品规格 μm(c)	过滤精度 μm(c)	气泡点压力(p <sub>a</sub> )		透气度L/(min·dm <sup>2</sup> )		孔隙度(%)		纳污容量(mg/cm <sup>2</sup> )		厚度(mm)		断裂强度(MPa)	
		基本值	偏差	基本值	偏差	基本值	偏差	基本值	偏差	基本值	偏差	基本值	偏差
HSD5	5	6800	+10%	47	+20%	75	+10%	5.0	+20%	0.30	+10%	32	+20%
HSD7	7	5200		63		76		6.5		0.30		36	
HSD10	10	3700		105		75		7.8		0.37		32	
HSD15	15	2450		205		79		8.6		0.40		23	
HSD20	20	1900		280		80		15.5		0.48		23	
HSD25	25	1550		355		80		19.0		0.62		20	
HSD30	30	1200		520		80		26.0		0.63		23	
HSD40	40	950		670		78		29.0		0.68		26	
HSD60	60	630		1300		85		36.0		0.62		28	

注：

1.过滤精度和纳污容量的测定按GB/T18853-2002中规定进行。2.气泡点压力的测定按GB/T5249中规定进行

。3.透气度的测定按GB/T5453中规定进行，压差为200Pa，介质为空气。4.断裂强度的测定按GB/T228中规定进行。

苏州恒晟达环保科技有限公司位

于风景秀丽的苏州市，长期致力于各类不锈钢滤芯、油滤芯、油水分离滤芯、除尘

除粉滤芯、水滤芯、烧结滤芯、滤网滤片、非标过滤产品、滤芯滤袋及环保过滤设备的研发和生产，热诚期待与您的合作。

咨询热线：177-1266-3669（微信同号）