

JTP型1米2盘刹式PLC电控提人提物用矿山绞车

产品名称	JTP型1米2盘刹式PLC电控提人提物用矿山绞车
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	176000.00/台
规格参数	品牌:明善伟业 型号:JTP型 产地:河南
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

绞车产品介绍

提示：你可以按回车键添加更多信息

产品信息

品种：矿用绞车

直径：1200mm

品牌：明善伟业

宽度：1000mm

产地：河南焦作

电控：PLC

单台重：

外形尺寸：4400*2800*1460

送达范围：广大矿区

其他可配送地区：各种矿区

发货地：武陟县产业集聚区

供货能力：加工

点击输入文字描述

绞车产品实拍图

深度指示器为牌坊式深度指示器，司机可以很直观的了解容器的位置。它的运动是通过两个链轮和套筒滚子链传的。结构简单，指示可靠。另外还可以根据用户井筒深浅，更换从动链轮的大小，以改变指针的运动距离，给司机以清楚醒目的指示。

- 1、指示提升容器在井筒的位置；
- 2、容器接近井口或井底车场发出减速信号；
- 3、当提升容器过卷时，装在深度指示器的终点开关断开，使保护回路跳闸，进行紧急制动；
- 4、当深度指示装置失效时，可进行保护并报警，以确保设备安全运行

盘形制动器是应用于矿井提升机刹车系统的液压执行机构，准确的名称应为：常闭式后置油缸盘形制动器，目前采用较多的是后置式油缸，为了满足当前采矿工业不断向前发展的需要，盘形制动器逐步得到了发展应用。其主要优点是克服了杠杆式制动器的一些缺点，结构紧凑、安全性好、动作灵敏，便于矿用提升自动化。在提升机启动时，液压站输出压力油打开制动器，提升机开始工作，工作制动时，液压站根据工况升高或降低压力，制动器就会提供与之相反的制动力，在事故状态下，液压站压力回到残压，制动器以制动力在短时间内让提升机停车。

绞车参数配置

JTP-1.2×1.0P矿用提升绞车配置表

货物名称	规格型号	数量	生产厂家	备注
主轴装置	JTP-1.2X1.0P	1套	焦作市前牛矿用设备有限公司	
高分子衬板	绳槽直径21.5mm		焦作市工程塑料厂	绳槽数据由
平行轴减速机	ZL850型速比1:31.5			
电机	45KW-6级-380V		山西电机制造有限公司	
双回路液压泵站	带电气延时二级制动TJ033型	双电机		
			双油泵	
盘形制动器	后置式	2套		
深度指示器	机械牌坊式		竖井井深110米	
锁紧装置	配套		维修时固定卷筒	
松绳保护装置	1台		绞车运行中钢丝绳下垂过	

松时自动停车

高压油管、管件

低速联轴器

弹性棒销联轴器

高速联轴器

地基螺栓

安装用调整垫铁

PLC电控

PLC网络化组合操纵台

焦作市前牛矿用设备有限公司

日本三菱进

电源加速柜

配套电阻

立井提升速度

1.91m/s

立井提升毛重

2.03T

容绳量

选用直径21.5mm钢丝绳单层160m

安装调试

绞车房尺寸：顺出绳方向（纵向）6米、顺绞车主轴方向（横向）7米

交货时间、地点

注1：提升高度或斜长是按照钢丝绳直径计算的参考值。

注2：执行标准GB/T20961-2007《单绳缠绕式矿井提升机》国家标准。

注3：卷筒上钢丝绳缠绕层数应符合下列规定：立井中升降人员或升降人员和物料的1层；专为升降物料的2层。倾斜井巷中升降人员或升降人员和物料，2层；专为升降物料的，3层。

公司场景

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格