

系列正压密封测试仪 瓶盖密封测试仪 17%增票

产品名称	系列正压密封测试仪 瓶盖密封测试仪 17%增票
公司名称	北京兰德梅克科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:兰德梅克 型号:ZY-301
公司地址	中国 北京市 房山区燕山迎风二里二巷3号
联系电话	86 010 69335207/81333028/69335273 13810797103

产品详情

类型	气体泄漏检测仪	品牌	兰德梅克
型号	ZY-301	测量范围	0.1 ~ 15bar (1 bar=0.1MPa)
测量对象	适用于食品、饮料、制药、日化等行业软包装、半硬包装、硬包装密封试验	温度范围	室温 ()
电源	220V 50HZ	尺寸	400*315*510 (mm)
重量	20 (kg)		

正压型密封测试仪自备稳定压缩空气气源压缩空气压力范围：0.15 ~ 1.5 mpa可调。

正压密封测试仪概述：

一、zy-301正压密封测试仪是按照gb/t14803包装容器，扭断式防盗瓶盖、gb/t17876包装容器塑料防盗瓶盖、bb/t0025 30/25mm塑料防盗瓶盖、gb 17590铝易开盖三片罐、gb 10440—89圆柱形复合罐等有关规定设计制造，适用于食品、饮料、制药、日化等行业软包装、半硬包装、硬包装密封试验。通过试验可以有效的比较和评价瓶盖或密闭容器的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术要求提供科学的依据。

二、zy-301正压型密封测试仪是一种以利用压缩空气源，通过电脑控制压力和时间，来检测和检验瓶盖的密封性能及加工工艺。本仪器为密封包装的质量和可靠性提供了一种先进、实用、直观、有效的测试方法，操作简单、仪器外形设计独特新颖、便于观察实验结果，利用特有的技术，巧妙的把密封部分局部截取进行测试，不但避免发生爆炸现象，还把市场上现有仪器的精度提高了十倍之多，填补国内的空白。还可以利用两个工位（型号：zy-302正压型密封测试仪），一次测两个试样，达到了一机多效。因为没有爆炸缺陷，试验人员可以近距离在透明的观察窗对泄漏情况很好的观察。

一、正压型密封测试仪使用环境和工作条件要求：

- 1) 环境温度：5~40 ；
- 2) 相对湿度： 80% ；
- 3) 大气压力范围：86~106kpa;
- 4) 电源要求：ac220v \pm 22v,50hz \pm 1hz（应有可靠接地线）。
- 5) 气源：0.15 ~ 1.6 mpa可调（气源压力必须大于测试压力）

二、正压型密封测试仪的技术指标：

测量范围：0.1 ~ 15bar（1 bar=0.1mpa）

恒压精度： \pm 0.1%

计时精度： $<$ 0.01%

设备净重：20kg