

压入式货架厂家 专业生产压入式货架-上海里合货架

产品名称	压入式货架厂家 专业生产压入式货架-上海里合货架
公司名称	上海里合自动化设备有限公司
价格	38.00/组
规格参数	品牌:上海里合货架 型号:压入式 产地:南京
公司地址	详细地址
联系电话	15955333100

产品详情

货架介绍

1 压入式货架结构特点：

A、 柱片：惯性距大、承载能力强、抗冲击性能强

两根立柱由横撑、斜撑以螺栓连接而成，增加立柱片的强度；

立柱上冲有双排鼓型孔，孔节距为75mm，所以横梁挂接在立柱上可以以75mm为单位上下调节每层的层高；

立柱截面由13个面构成，具有惯性距大、承载能力强、抗冲击性能强等优点；

由于采用了“先自动冲孔后冷弯成型”技术，完全避免了因立柱应力集中而可能导致立柱出现裂纹失效情况。

B、

由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的“C”型钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍；

这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，成本低的特点；

横梁与立柱连接时配有特殊设计的带耳片安全销，这种带耳片安全销无法轻易拔出，防止脱落；

C、轨道采用50*50*3.0mm的方管制作，表面镀锌处理，与货架横梁通过专用的连接件固定，具有承载强、表面耐磨的特点。

D、搁挡采用50*50*2mm的方管制作而成，与轨道固定连接，安装在货架深度方向的第一个货位上，托盘直接放在搁挡上。

E、移动小车：采用50*50*2mm的方管焊接而成，小车轮采用轴承，可保证小车在轨道上顺利地滑行。

F、柱片标准件：全部采用台湾晋亿公司提供尼龙自锁螺栓。

2 货架构件的技术指标

A 立柱：

(1) 立柱全长调节孔距累计误差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，相临孔距误差小于 0.02mm ；

(2) 货架全长尺寸极限偏差不大于 2mm ；

(3) 立柱扭曲小于 $1^\circ/\text{m}$ ；

(4) 立柱垂直偏差小于 $L/1000\text{mm}$ ；(注 L：横梁长度)

B 横梁：

(1) 横梁长度尺寸误差小于 0.5mm ；

(2) 横梁装配后两端高低误差小于 2mm ；

(3) 货架横梁达到要求的最大承载时，横梁挠度不大于 $L/200$ 。

C 货架标准配件

(1) 立柱连接螺栓M10*65(95)，配外齿锁紧垫圈，产地上海标五。

(2) 立柱地脚内膨胀螺栓M10*75(100)，产地南京。

(3) 安全销 $\phi 7\text{mm}$ ，产地南京。

里合货架专业生产货架类产品，针对全国市场，目前压入式货架是我们的优势产品，优化的小车设计以及进口轴承，给客户良好的使用体验，全国范围内接到报修电话后2小时内回复，36小时内到达现场。欢迎来电咨询 胡 159 5533 3100