

# 厂家直供瑞泰嘉RT-800螺纹钢除锈剂

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供瑞泰嘉RT-800螺纹钢除锈剂             |
| 公司名称 | 青岛瑞泰嘉包装材料有限公司                   |
| 价格   | 18.00/公斤                        |
| 规格参数 | 品牌:瑞泰嘉<br>型号:RT-800<br>产地:青岛瑞泰嘉 |
| 公司地址 | 青岛市城阳区夏庄街道王家曹村工业园7号             |
| 联系电话 | 0532-67766533 13646488576       |

## 产品详情

螺纹钢除锈剂/rust cleaner金属除锈剂RT800是青岛瑞泰嘉包装材料有限公司针对金属腐蚀造成金属件、设备报废造成很大损失，结合金属螯合技术、金属钝化技术和金属防锈技术的新型产品，改变了以前处理费力、费时、危险的方法，简单一刷问题解决，浸泡使用效果更好。

除锈剂RT800喷涂在各种金属表面，可渗透到各个细微缝隙中进行化学反应除去铁氧化物，同时在金属表面形成具有耐蚀性能的防护膜；青岛瑞泰嘉除锈剂既可以除锈，又可以形成一种如同油漆一样的高分子复合结构。尤其是形成的复合结构薄膜与金属紧密结合在一起，在进行油漆、混凝土作业时可提高作业效果。

- 1.采用低压喷雾、涂刷、滚刷等简单方法可短时间内除去铁及铁合金等金属形成的锈，可一次性完成除锈、形成复合结构两种功能
- 2.金属表面形成高分子复合膜后，不需别的作业即可进行涂油漆或混凝土浇注除锈后的金属表面，不需水洗过程，可直接进行下一道工序
- 3.常温下可使用，涂在金属表面可提高油漆、混凝土与金属表面的结合性；
- 4.成分中不含有重金属；
- 5.处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响；
- 6.不易燃、非爆品，无刺激性气味；复合薄膜不溶于氯化物，硫化物及重金属等；
- 7.除锈剂RT800形成的高分子复合结构薄膜具有较强的防锈效果，裸露空气中防锈期5天—1个月

## 使用方法

- 1.采用低压喷雾、涂刷、滚刷方法操作时。根据锈蚀程度的轻重，产生反映的时间不同，一般为几分钟到几十分钟，通常干燥速度为1-3小时。干燥到用手接触无粘合感的程度，再进行油漆、混凝土处理。
- 2.采用浸泡方式（比较小的件）除锈时，金属产品露出金属本色时取出，迅速用清水冲净，然后擦干（吹干），再进行防锈处理。
3. 使用量：7-10平方米/KG

#### 注意事项

- 1、常温下保管，避免阳光直射；在密闭室内使用时，适当进行通风。
- 2、需要时配戴护目镜，橡胶手套等保护用品。
- 3、溅入眼睛时，立即用清水冲洗。