

英国霍克铅酸蓄电池12TE60霍克官方销售

产品名称	英国霍克铅酸蓄电池12TE60霍克官方销售
公司名称	北京德莱尼特电源有限公司
价格	895.00/只
规格参数	品牌:英国霍克 型号:12TE60 产地:英国
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	010-57299685

产品详情

英国霍克铅酸蓄电池12TE60霍克官方销售

霍克电池2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。

胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

应用领域：

2V、12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。

Supersafe TE系列

型号 单体电压 内阻数据

() C10 25

1.80v C20 25

1.75v 长

(mm) 宽

(mm) 高

(mm) 极柱螺纹 重量

(kg)

12TE50 12 6.24 × 10⁻³ 50 54 218 164 220 M6 18.9

12TE60 12 5.10 × 10⁻³ 60 66 271 164 220 M6 22.9

12TE75 12 4.94 × 10⁻³ 70 76 314 164 220 M6 26.7

12TE80 12 4.00 × 10⁻³ 75 80 261 174 208 M6 26.0

12TE110 12 3.10 × 10⁻³ 10 106 341 173 215 M6 33.0

6TE220 6 1.00 × 10⁻³ 200 218 341 173 215 M6 34.0

12TE115F 12 3.60 × 10⁻³ 108 110 561 125 235 M6 46.0

12TE160F 12 3.10 × 10⁻³ 160 158 561 125 316 M6 67.0

12TE180F 12 2.80 × 10⁻³ 170 166 561 125 316 M6 67.0

2TE225 2 0.36 × 10⁻³ 220 225 110 208 260 M8 13.9

2TE310 2 0.30 × 10⁻³ 284 310 142 208 260 M8 18.5

2TE400 2 0.24 × 10⁻³ 350 400 195 208 260 M8 24.0

2TE450 2 0.22 × 10⁻³ 400 450 195 208 260 M8 26.2

2TE550 2 0.18 × 10⁻³ 500 550 238 208 260 M8 32.1

有以下的技术特点：

- 1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。
- 2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。
- 3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。

- 4、采用无铈合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需补充电。
- 5、采用滑动密闭技术
- 6、长时间放电能力及循环放电能力强。
- 7、采用高灵敏度低压伞式气阀（英国霍克公司专利），无渗液、鼓胀现象。
- 8、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100%后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复至原容量（专利），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保证其极高的密封性能。

蓄电池专线：010-57299685；在线服务；QQ:444310230 服务您的手机；13371633042，

陈经理 24小时固定电话；010-57299685 我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们的支持