

# 粘涂利SGA05丙烯酸电机转子磁钢粘接固定AB胶

产品名称	粘涂利SGA05丙烯酸电机转子磁钢粘接固定AB胶
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:粘涂利 型号:SGA05 产地:广东
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

## 产品详情

### 一、产品用途：

适用于喇叭组件磁铁与华司部位接着，以及电机转子磁钢粘接固定。

### 二、产品特性：

1. 常温下可速硬化，硬化时体积亦不收缩，在生产上、设计上可作合理化的计算。
2. 二液并非混合可以接着，主剂、硬化剂分别涂布于两片不同被着体上，当两片被着体贴合即可接着，也可以两液混合使用，接着作业简单。
3. 具有对抗引张、剥离、冲击力等均衡良好的接着性能。

### 三、产品性状：

品名	SGA05A	SGA05B
主成份	变性压克力树脂	变性压克力树脂
外观	淡红色粘稠液体	淡青色粘稠液体
粘度（25℃）	2200 ± 500 CPS	2200 ± 500 CPS
比重（25℃）	1.02 ± 0.02	1.02 ± 0.02
固成份	100%	100%
反应时间（分/25℃）	4-5	4-5
初期固化时间（分/25℃）	6-7	6-7
耐温度	180	180
软化点	200	200

#### 四、使用方法

1. 于自动胶枪出口处、加上螺旋片混合性良好。
2. A剂和B剂一经混合即产生硬化作用，帮使用时要注意A剂与B剂之容器外盖不可交替使用。
3. A剂和B剂大量混合时，会产生危险性高热，A剂和B剂必须分开保存。
4. 使用时请用洁净的棒子搅拌均匀。

#### 五、注意事项：

- 1.请在通风良好的场所进行操作。
- 2.皮肤被附着时，速胜肥皂水洗净。
- 3.使用场所、保管场所请注意防火。
- 4.使用完毕后盖妥密封，避免日光直射。

#### 六、储存条件

保存期为25 六个月并储存于通风阴凉处.

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。