

PVC粘接PVC专用胶水

产品名称	PVC粘接PVC专用胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	24.00/支
规格参数	粘度:60-80 Cps 强度:高强度瞬间胶 抗拉力强度:11
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

PVC粘接PVC专用胶水性能参数说明：

产品名称：PVC粘接PVC专用胶水

产品型号：JLD4860

粘度：60-80 Cps

产品形态：液体

强度：高强度瞬间胶

颜色：无色透明

温度范围：-50 ~+80

抗拉力强度 (mpa):11

保存期：6个月

密度：1.1

净重量：20g/1000g

固化速度：（初固/全固）：2秒-10秒/24小时

产品性能：快速、环保、柔软、低白化、透明、耐冲击

温馨提示：气温越低胶水定位时间越慢

PVC粘接PVC专用胶水应用范围：

本品可用于相当多的材质：如塑胶粘金属、橡胶粘金属、亚克力粘ABS、PVC粘ABS、塑胶粘ABS、PVC粘PVC、尤其对塑胶ABS、PC、PVC、亚克力之间的粘接效果特别好，汽车零配件、金属及大部分的塑胶、橡胶，手机按键、工艺品、数据线生产接头、电镀金属塑料、木材、陶瓷等等材质。

使用方法：

1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。

2、涂胶：

（1）拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果。

（2）在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。

（3）使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。

（4）使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

注意事项：

1、勿穿戴编织手套使用，瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤你的手，所以请千万注意，勿穿戴编织手套使用。

2、假如眼睛不小心接触到胶水，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者及时送医处理，皮肤接触时用温肥皂水浸泡或解胶剂清除。

3、瞬间胶具有挥发刺激性，请在大量使用工作场所应保持通风，当有大量泄露时可以用水固化后再刮掉

。

联系方式：

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ:137876772 微信号：13927339931