

福清市（1-200）吨地磅价格/为您服务

产品名称	福清市（1-200）吨地磅价格/为您服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	鹰衡:10米地磅 SCS:100吨地磅 上海:本地厂家
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

一：地磅主要技术参数：

- 1、秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合；
- 2、自动复位传力机构；
- 3、称量范围: 30-150t
- 4 计量方式: 车辆上台面停稳后称量(静态计量)；
- 5、计量精度: OIML III级准确度；
- 6、输出方式：显示器显示、打印机打印、磁盘存储、数据联网，具有强大的数据管理功能，可实现班、日、月、年的数据分类统计管理
- 7、设备电源：220V~ 50Hz；
- 8、传感器工作温度：-30 ~ +70 ；鹰衡称重设备有限公司，衡器生产直销1吨~200吨地地磅，二层小地地磅，移动便携式地地磅，防爆地地磅，防水地地磅，带打印仪表。

二：地磅规格型号

- 1：设备型号 SCS - **T2：称量范围 30 ~ 200t 3：静态精度等级 III
- 级4：秤台刚度 优于1/10005：平安超载 150% 极限超载 250% 6：秤体构造 模块化构造7
- ：秤体装置方式 有/无基坑8：称量方式 整车静态计量9：鉴别力 当负荷改动相当于1.4d时，原显现

的数字 有不小于1d的变化10：工作温度范围 仪表：-10 ~ +45 11：传感器：
-40 ~ +65 12：顺应工作环境相对湿度 95%13：工作电压 220V ± 10%，频率50Hz。14：运转时间 全天候15：数据刷新速率：50次/S16：数字模块分辨率：120,000码17：输出信号：120000 ± 50码（满量程）18：通讯波特率：9600/19200/38400Bps19：车号/皮重功用，100个车号皮重存储材料存储 1024组数据，掉电维护。

20：如果被加装遥控器，系统会自动检测并报警提示

传输距离远 可达200米（模拟的只有20-30米）

21：地磅性能：交直流（内置电瓶）两用仪表

四点线性修正

22：智能化判别电池电量，自动关机保护电池

23：10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

超载130%仪表将锁定超载值显示

24：可提高10倍精度显示当前称量：

25：不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能

车号、皮重500辆贮存，断电保护

26：1000个称重记录贮存；各类统计报表

车号分类统计；按货号分类统

27：日报表、月报表统计：

中文填充式快速打印可选

多种针式24针打印机配接

二路RS-485通讯接口

可增配RS-485通讯接口

电子地磅的数字传感器与模拟传感器有何区别呢？今天小编就跟大家谈谈数字传感器与模拟传感器性能究竟有何区别！

1、信号区别

模拟传感器的输出信号大约只有几十毫伏，低时只达百万分只几毫伏。在电缆传输弱信号过程中，很容易受到干扰，致使系统工作不稳定或计量性能下降。

数字传感器的输出信号均在3~4v左右，抗干扰能力也大于模拟传感器。

2、射频干扰问题

模拟传感器的低电压信号易受到电子干扰及其他天线电信号的干扰

数字传感器在设计时已考虑到这些抗干扰能力，数字传感器能够在高干扰区域正常使用并保证计量性能。

3、防潮、防腐问题

数字传感器用的是不锈钢焊接壳体，SENST激光测距传感器密封、防水、防潮湿、防腐蚀，恶劣工作环境下也能照常工作，计量性能也不会受影响，防护等级达到IP68。

4、防雷击和偏载/温度影响问题

数字传感器具有防雷击和大电流放电能力，在室外安装使用时这一点尤为重要。数字传感器能自动补偿和调整因偏载和温度变化而产生影响。

5、时间效应—蠕变问题

当负荷时间加在数字传感器上时，其输出有较大变化时数字传感器会通过内部微处理器里的软件自动补偿蠕变。

6、具有自诊断功能

数字传感器具有诊断功能，SENST激光测距传感器不断对内部工作状况进行检查，当检查到出现故障时，会发出错误代码大大下降了漏检故障的可能性。