

高效送风口介绍

产品名称	高效送风口介绍
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	君鸿净化:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

高效送风口介绍：

高效送风口的外壳用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室，可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点。

应用：1、铝合金龙骨结构的洁净室 2

、因洁净室的高度受土建高度的限制，而必须采用紧凑型设计方式的洁净室。 3

、部分局部净化设备

特点：1

、静压箱采用低碳钢材料制作，高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压箱的进风口处配置 -- 调节阀调节送风均匀度和静压效果。 2

、重量轻、安装、更方便，尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。

主要技术参数（高效送风口）：

型号		静压箱外形尺	高效过滤器	额定进风管尺寸	风管连接	装配尺寸 (T × S × R	吊环间距	重	
侧面进风	顶部进风	(L × W × Hmm)	外形尺寸 mm	风量 (A* Bm ³ /h)	(C × Dmm)	× Gmm)	PMm	kg	
320	320	370 × 370 × 53	320 × 320 × 220	500	200 × 200	250 × 250	438 × 438	344 × 344	20
	D								
484	484	534 × 534 × 530	484 × 484 × 220	1000	220 × 200	370 × 250	588 × 588 × 294 × 294	508 × 508	26
	D								
610	610	660 × 660 × 460	610 × 610 × 150		320 × 250	370 × 300	716 × 716 × 358 × 358	634 × 634	30
	D								
820	820	870 × 650 × 460	820 × 600 × 150	1200	320 × 250	370 × 300	926 × 706 × 436 × 353	844 × 624	35
	D								
630	630	680 × 680 × 530	630 × 630 × 220	1500	320 × 250	370 × 300	736 × 736 × 368 × 368	654 × 654	35
	D								
726	726	776 × 534 × 530	726 × 484 × 220		400 × 200	450 × 250	832 × 590 × 416 × 295	750 × 508	35
	D								
915	915	965 × 660 × 460	915 × 610 × 150		500 × 250	500 × 300	1022 × 716 × 511 × 358	939 × 634	40
	D								

*接受非标尺寸订做。