中药提取浓缩机组小型50L多功能提取浓缩机组

产品名称	中药提取浓缩机组小型50L多功能提取浓缩机组
公司名称	广州诺道医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区大石街猛涌石南路1号225
联系电话	020-85637002 13318858567

产品详情

热回流浓缩机组

提取浓缩机、中药提取浓缩机组、200L提取浓缩机组

首先购买200L提取浓缩机组、300L提取浓缩机组、500L提取浓缩机组、1000L提取浓缩机组、2000L提取浓缩机组就要找真正的厂家，实力有保证，售后也有保障！

参数/型号：TQ-0.5|TQ-1.0|TQ-2.0|TQ-3.0|TQ-5.0|TQ-6.0

蒸发能力：500 kg/h 1000 kg/h 1500 kg/h 2000 kg/h

加热面积：5+5 m2 10+10 m2 15+15 m2 20+20 m2

冷凝面积：9 m2 18 m2 25 m2 36 m2

蒸汽用量：280 kg/h 570 kg/h 850 kg/h 1140 kg/h

冷却水量: 9 t/h 18 t/h 25 t/h 36 t/h

外形尺寸: 500×120×350cm 550×120×400cm 550×120×400cm 600×140×450cm

适用范围：医院 诊所 院校 实验室 制药厂

一、产品介绍

我公司生产的热回流提取浓缩设备，是为中药厂煮、提、浓缩工序设计的多用设备，在本工序内能提取，酒精回收，挥发油分离，浓缩收膏等。设备适用于植物草药、中药材、动物药食品添加剂等。采用水、甲醇等的提取和有机溶剂的回收与浓缩。

本设备除提取罐主设备外、还附有捕沫器、冷凝器、冷却器，油水分离器等，单效浓缩器。设备凡与药物接触处均采用了不锈钢制成，因此本设备具有良好的耐蚀性，不仅能使用中药产品质量得到保证，而且设备使用寿命长。 本设备在提取过程中是通过冷凝器、冷却器、分离器等组成完全密封闭的可循环的系统内完成，同时进行收膏操作，并在废渣中收回有机溶媒。

二、设备主要结构与作用

1. 主罐(提取罐)结构请看总图，主要提取中药中的有效成份；

2. 捕沫器。

安装在提取罐上，主要用来消除煎煮中药时产生的泡沫，并防止药液蒸气中的药渣进入冷凝器内。