

# GISO 200X150-400ITT水泵油封

产品名称	GISO 200X150-400ITT水泵油封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	ITT水泵:Q=33 GISO:H=40 南京:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

ITT水泵机械密封，ITT水泵叶轮，ITT水泵导叶，ITT水泵油封，ITT水泵

WILA立式管道离心泵为单级单吸离心泵，设计采用性能的水力模型，泵过流部件采用精密铸造，使得流道光洁，磨擦损失小，泵效率高，该产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，其结构紧凑。安装拆卸方便，直接接入管路，用于液体的输送循环有增压。其进水口和出水口位于电机下部的同一水平线，立式管道离心泵工作室由泵体、泵头组成；转子由叶轮和螺母等组成，从电机往下看泵为顺时针方向旋转。

- 1、外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、运行平稳，振动噪音低。
- 3、使用寿命长。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只卸下泵联体座螺母即可，抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串并联运行方式。

GISO100-65-315, GISO100-65-200, GISO100-80-160,

GISO125-100-200, GISO125-100-250, GISO125-100-315, GISO125-100-400

GISO 150-125-250 , GISO 150X125-315 , GISO 150X125-400 ,

GISO 150X125-500 , GISO 200X150-315 , GISO 200X150-400 ,

GISO 200X150-500 , GISO 250X200-315 , GISO 300X250-315 ,

GISO 250X200-400 , GISO300X250-400 , GISO 400X300-460

ITT水泵立式多级离心泵，标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成，泵座和电机接头的材料为铸铁

N型全部由AISI316不锈钢制成

ITT水泵密封件扬程高且流量大的4种规格：SV33，46，66和92（替代原先的SV30和SV60型号）

重新设计的过流部位，提高了泵的效率，更加节能

高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力，从而可以使用市场上很容易购买和标准电机。LOWARA电机具有的效率值为第2级效率的范围

### QJR型系列热水深井潜水泵

适用于地热井中，用于提取地热水。地热是一种廉价、清洁的能源，广泛用于采暖、医疗、洗浴、养殖、种植、工农业生产、娱乐服务等方面

QJR系列热潜水泵潜入地热井中工作，具有耐热、防腐、高效、节能、安装维护方便等优点，是地热提水的设备的换代产品。二、QJR型系列热水深井潜水泵使用条件

- 1、额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。
- 2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须专业技术人员调试正确
- 3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。
- 4、水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。
- 5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。

6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

8、水的矿化度及水质规定：（主要腐蚀性物质指标规定）