

Q941F防爆电动球阀

产品名称	Q941F防爆电动球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:精卫自控
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

Q941F防爆电动球

阀的简介 防爆电动球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。1，流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2，止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。3，阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。4，阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。5，由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。6，下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，

确保阀杆密封。[Q941F防爆电动球阀的详细资料](#)

[防爆电动球](#)

阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用电缸式执行机构。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。[Q941F防爆电动球阀主要参数](#)

公称通径DN(mm)		20-250		
公称压力PN(MPa)		1.6	2.5	6.4
材料代号		C	P	R
主要 零件	阀体	WCB	CF8 304	CF8M 316
	密封圈	增强聚四氟乙烯 硬密封		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、油品、空气、天然气, 醋酸、硝酸 、尿素等介质		
	适用温度	-28 ° C~150	-28 ° C~350	
执行器	型号	QT型防爆型系列电动执行器		
	动作方式	智能一体式 (开关型\调节型)		
	电压	AC220V、 AC380V、 DC24V		
	防爆等级	BT4\CT4		

Q941F防爆电动球阀主要外形尺寸:

型号Type	公称通径Nominal Diameter	尺寸(mm)Dimensions							
		L	D	D1	D2	H	b-f	z- d	D0
Q941F-16	15	130	95	65	45	60	14-2	4-14	108
	20	140	105	75	55	64	14-2	4-14	120
	25	150	115	85	65	90	16-2	4-14	165

32	165	135	100	78	105	16-2	4-18	180
40	180	145	110	85	150	16-3	4-18	240
50	200	160	125	100	190	16-3	4-18	240
65	220	180	145	120	195	18-3	4-18	320
80	250	195	160	135	215	20-3	8-18	350
100	280	215	180	155	250	20-3	8-18	400
125	320	245	210	185	280	22-3	8-18	500
150	360	280	240	210	320	24-3	8-23	600
200	400	335	295	265	370	26-3	12-23	800

订货须知：一、 电动球阀产品名称与型号 电动球阀口径 电动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、 若已经由设计单位选定精卫公司的电动球阀型号，请按电动球阀型号直接向我司销售部订购。三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数。